



UTU Pulsar Max

TEHOKASTA JA VAIVATONTA KOTI-
LATAUSTA KOMPAKTISSA KOOSSA



UTU PULSAR MAX

Koti- ja vapaa-ajan lataus kompaktissa koossa

Uudistetussa Pulsar Maxissa yhdistyvät kompakti koko sekä nykyaikaiset ja monipuoliset latausominaisuudet. Asema on kokenut täyden uudistuksen niin laitteen rakenteen kuin ohjelmistonkin osalta. Se kestää Pohjolan olosuhteet korkeiden suojaus- ja tiiveysluokkiensa ansiosta (IP55/IK10). UTU Pulsar Max on suunniteltu erityisesti yksityis- ja vapaa-ajan asunnoille.

22kW latausasema on saatavilla 5m kiinteällä kaapelilla tai pistorasiaversiona. Kaapeliversion mukana toimitetaan latauspistoketeline. Vaivaton asennus sekä helppo ja ohjattu konfigurointi takaavat nopean käyttöönoton. Sovelluksen avulla latausaseman käyttäjä voi mm. aloittaa ja lopettaa latauksen, aikatauluttaa latauksia halvimmille tunneille, seurata energiankulutusta ja pitää latausaseman lukittuna luvattomilta käyttäjiltä. Laite toimii Bluetooth tai WiFi-yhteydellä.

Lisävarusteena on saatavana energiamittari dynaamiseen kuormanhallintaan estämään mahdollinen ylikuormitustilanne kiinteistön sähköliittymässä. Energiamittari mahdollistaa myös aurinkosähkön hyödyntämisen latauksessa. Lisävarusteisiin kuuluu myös MID-hyväksytty energiamittari, jonka avulla kulutustietojen raportointi täyttää verottajan vaatimukset esim. työsuhdeautojen latauksessa. Taustajärjestelmästä on mahdollista saada automaattisesti kuukausittainen kulutusraportointi veloitukselta.

UTU Pulsar Max -latausasemilla on 5 vuoden takuu.

TEKNISET TIEDOT

Latausteho	Max 22kW (rajoitettavissa kiinteästi laitteesta ja sovelluksesta)
Mitat, mm (L x K x S)	Kaapeliversio 198 x 201 x 99 Pistorasiaversio 204 x 313 x 143
Paino	Kaapeliversio 1,3 kg (ilman kaapelia) Pistorasiaversio 2,5 kg
Tiedonsiirtoprotokolla	OCPP 1.6J
Tiedonsiirto	Wi-Fi, Bluetooth
Latausvaltuutus	Wallbox App & Portal / Autostart / OCPP
Kotelon luokitus	IP55 / IK10
Kuormanhallinta	Staattinen kuormanhallinta. Lisävarusteena saatava energiamittari mahdollistaa dynaamisen kuormanhallinnan sekä aurinkosähkön hyödyntämisen.
MID-energiamittari	Lisävarusteena saatavissa erillinen MID-hyväksytty energiamittari
Asennustapa	Seinäasennus, pylväsasennus
Takuu	5 vuotta
Tyypikoodit / sähkönumerot	PLP4-0-2-4-9-002 / 3503079 (5m kaapeliversio) PLP4-W-2-4-9-002 / 3503080 (pistorasiaversio) MTR-3P-65A / 3503028 (dynaaminen kuormanhallinta 3P65A) MID-3P-65A / 3503030 (MID-hyväksytty energiamittari)



26UTU003FI

