



Geberit DuofixBasic elements sienas tualetes podam, 112 cm, ar Delta 12 cm zemapmetuma skalojamo tvertni



IZMANTOŠANAS MĒRĶI

- Metāla un koka sienām
- Iebūvei daļēja vai telpas augstuma priekšsienās
- Iebūvei telpas augstuma starpsienās
- Grīdas konstrukcijām, 0–20 cm
- Sienas tualetes podiem

ĪPAŠĪBAS

- Sērija 2025
- Statiski pašnesošs rāmis, ar pulverkrāsas pārklājumu un pretkorozijas aizsardzību
- Rāmis sienas tualetes podiem ar pieslēguma izmēriem atbilstoši EN 33 un izvirzījumu līdz 62 cm
- Alternatīva sienas enkurskrūves stiprinājuma pozīcija
- Balsta plāksnes no plastmasas
- Balsta plāksnes dziļums atbilstoši montāžai U profilos UW 50
- Cinkoti kāju balsti, ar pretkorozijas aizsardzību
- Pieslēguma līkums, piemontējams bez instrumentiem
- Geberit Delta 12 cm zemapmetuma skalojamā tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Paredzēts noskalošanai no priekšpusē, piemērots vienrežīma, divrežīmu skalošanai vai skalošanai ar apturēšanu
- Ar rūpnīcas iestatījumu iespējama tūlītēja noskalošana
- Ūdens pieslēgums aizmugurē vai augšpusē, centrā

- Ar ūdens pieplūdes aizsargcauruli Geberit AquaClean tualetes podiem ar bidē funkciju un pieslēguma kabelim
- Tīkla pieslēgums stiprinājuma iespēja

TEHNISKIE DATI

Plūsmas spiediena diapazons	0.1–10 bar
Ūdens temperatūra maks.	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 / 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2–4 l
Caurtece ar 300 kPa / 3 bar spiedienu	0.16 l/s
Minimālais plūsmas spiediens	0.1 bar
Aprēķinātā caurtece	0.09 l/s
Materiāls	Tērauds
Ar regulējamu augstumu	Jā

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

- Ūdens pieslēgums R 1/2", savietojams ar MasterFix un MeplaFix, ar iebūvētu leņķa noslēgvārstu un adaptera gredzenu
- Servisa atveres aizsargkārbā no putu polistirola

- 2 rāmīša stiprinājumi
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Stiprinājuma un aizsargmateriāls

PIEDERUMI

- Geberit Duofix sistēmas leņķis
- Geberit Duofix stiprinājumi statīva atstatumam 50–57,5 cm
- Geberit Duofix uzspaužams šķērsstienis, sānu sienas stiprinājumam
- Geberit Duofix komplekts - kāju stiprināšanai pie aizmugurējās sienas
- Geberit balstu komplekts, paredzēti tualetes podiem ar nelielu novietojuma virsmu
- Geberit skaņas izolācijas komplekts sienas tualetes podam
- Geberit Duofix kāju pagarinātāju komplekts, garums 20 cm
- Geberit uršanas šablons sienas tualetes podam un Geberit AquaClean

Preces numurs	B cm	H cm	T cm
458.103.00.2	50	112	12