



WNC172B

Pistorasia 2-osainen pinta pysty jousil. IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250617175722

Sähkönumero: 2408750

Pistorasia 2-osainen pinta pysty jousil. IP55, W.1, valkoinen matta SCHUKO® 2-osainen pystysuora pistorasia saranallisella kannella, pinta-asennettava, IP55, korotetulla kosketussuojauksella. Pystysuoraan asennukseen tarkoitetut rungot ovat läpijohdotettuja pistokeliittimillä, yhdellä sisääntulolla kahdelle kaapelille sekä yhdellä sisääntulolla kaapelille tai suojaputkelle. Koko pinnan tiiviste sijaitsee kotelon pohjan alla kotelon takaosan tiivistämiseksi. Sulkeutuva saranallinen kansi, manuaalinen napsautuskiinnitys IP55-suojautason saavuttamiseksi, helposti saavutettavat kiinnitysreiät kotelossa. Mukana Wago 2-osainen rasialiitin johdotusta varten sekä kaksi kiinnityspaikkaa Wago 2-rasialiittimille kotelon pohjassa. Runko tarjoaa runsaasti tilaa johdotukselle pohjan alla (ontto pohja). Kalusterungon asennus koteloon on helppoa napsauttamalla se paikalleen, ja kalustekeskiö kiinnitetään turvallisesti bajonettikiinnityksellä. Liitäntäliittimet ovat standardin VDE 0620 ja tyyppi DIN 49440 mukaisia. Kotelon ruuvit ja saranakannen jouset ovat ruostumatonta terästä. Pinta-asennus. Materiaali: muovi, termoplast (kestomuovi), iskunkestävä.

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Juontava O-napa	ei
Suojamaadoitus	maadoituskyynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö)	0
Merkinantolampulla	ei
USB-A porttien lukumäärä	0
USB-C porttien lukumäärä	0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta	0 ampeeri
Yksikköjen määrä	2
Moduulien lukumäärä	0
Kytkevien pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Kytchentäpät	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi	kyllä
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei

Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojauus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa	pinta-asennus
Kiinnitystapa	ruuvikiinnitys
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	ei
Läpikytkentöjen lukumäärä	0
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kytkinlaitteen väri	harmaa
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitotettu vikavirta	0 mA
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP55
Iskunkestävyysluokka	IK05
Laitteen leveys	76 mm
Laitteen korkeus	147 mm
Laitteen syvyys	65 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Wi-Fi-toistin	ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kajuttimella	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei
UK Building Regulations Part M mukainen	ei

Hyväksynät / merkinnät:

