



WNC147B

Pistorasia 2-osainen pinta jousil. lukolla MI IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250610102312

Sähkönumero: 2408744

SCHUKO-pistorasia 2-osainen vaaka saranakannella pinta-asennus, merkintäikkunalla ja vaihtuvasarjaisella lukolla, pistorasiapestä kosketussuojin Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Merkintäikkuna (L x K) ≈ 50 x 16 mm Yksittäisen tuotteen lukoissa on samaan sarjaan sarjoitetut lukot. Tilattaessa useita vastaavia tuotteita, niissä on normaalisti eri lukkosarjat. Ylä- ja alakaapeliläpivienti ovat vaakatasossa sivussa ja soveltuvat siksi asennettavaksi ovenkarmin vierelle tai vastaaviin kohtiin. Vara-avaimet ja muut sarjat (maks. 24) kysy erikseen. Merkintäikkunan korkeus on suunniteltu 12 mm P-touch-liuskoille. Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista Sivukaapeliläpivientien ansiosta, soveltuu asennettavaksi erityisesti työpöytiin. – esim. pyykinperuskoneelle ja kuivausrummulle – 4:llä samanlaisella avaimella – yksi läpivienti 2:lle kaapelille ja yksi läpivientiä kaapelille tai putkelle – 2 ylimääräistä sivukaapeliläpivientiä – jousiliittimillä

ETIM-tiedot:

Malli / Tyyppi	Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Juontava O-napa	ei
Suojamaadoitus	maadoituskyynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö)	0
Merkinantolampulla	ei
USB-A porttien lukumäärä	0
USB-C porttien lukumäärä	0
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta	0 ampeeri
Yksikköjen määrä	2
Moduulien lukumäärä	0
Kytkevien pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Kytchentätapa	pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi	kyllä
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	kyllä
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	kyllä
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei

Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa	pinta-asennus
Kiinnitystapa	ruuvikiinnitys
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	ei
Läpikytkentöjen lukumäärä	0
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kytkinlaitteen väri	harmaa
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitoitettu vikavirta	0 mA
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP55
Iskunkestävyysluokka	IK05
Laitteen leveys	147 mm
Laitteen korkeus	76 mm
Laitteen syvyys	65 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Wi-Fi-toistin	ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei
UK Building Regulations Part M mukainen	ei

Hyväksynät / merkinnät:

