



CoreLine Slim Wall-mounted

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300

CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, D300 mm, 1100 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

D300 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Seinä, Virtalähde, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP54 | Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Liitännäislaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitännäislaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei
Arvoasteikko	Tehokas
Takuuaika	5 vuotta
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 100 3 400 lm
Värilämpötila (nim.)	3000 4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	140 135 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen väri	830 Warm white, 840 Neutral white
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeila	115°


All-in-ominaisuus	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Kytkeyntänsäysvirta	13,5 A
Kytkeyntänsäysaika	0,275 ms
Tehonkulutus	24 20 12 8 W
Tehokerroin	0.90
Liitäntä	3-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	35
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

CoreLine Slim Wall-mounted

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Virtalähde
Vakiovalovirta (CLO)	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Optiikan suojan pinnoite	Opaali
Kokonaiskorkeus	57 mm
Kokonaishalkaisija	300 mm
Suojausluokan koodi	IP54 [Suojaus pölyltä ja roiskuvulta vedeltä]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [6 J]
Asennus	Seinä
Nettopaino	0,930 kg
Merkinnät ja luokitukset	
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	-10% / +10%

Kromaattisuus alussa	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän mediaanissa (50 000 h)	5 %
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän mediaanissa (100 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h)	L90
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h)	L80
Vastuullisuustiedot	
Vastuullisuusluokitus	Unclassified
Korjausluokka	Korjausluokka D, tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korjattavaksi.
Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Tuoteversion nimi	WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
EOC-koodi	872110333921899
Sähkönumero	4251956
12NC-koodi	911401853688
12NC-koodi	911401853688
Sähkönumero	4251956
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103339218
Tuotepakkausten määrä laatikossa	8
Laatikon EAN-koodi	8721103339300

Mittapiirros



CoreLine Slim Wall-mounted

