



CoreLine Slim Wall-mounted

WL200V 17S/830_840 PSED D220

CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 13 W, D220 mm, 1600 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

D220 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Seinä, Virtalähde, All-in, Multi Color Temperature, 1600 lm, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 122 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP54 | Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Liitännäislaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitännäislaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei
Arvoasteikko	Tehokas
Takuuaika	5 vuotta
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 600 1 700 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	129 122 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen väri	830 Warm white, 840 Neutral white
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeila	115°

All-in-ominaisuus	All-in, Multi Color Temperature
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Kytkeysäätövirta	9 A
Kytkeysäätöaika	0,022 ms
Tehonkulutus	13 W
Tehokerroin	0.90
Liitäntä	5-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	34
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

CoreLine Slim Wall-mounted

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte	Virtalähde
Ohjaustapa	DALI
Vakiovalovirta (CLO)	Ei
DALI-standardi	DALI-2™

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Optiikan suojan pinnoite	Opaali
Kokonaiskorkeus	57 mm
Kokonaishalkaisija	220 mm
Suojausluokan koodi	IP54 [Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [6 J]
Asennus	Seinä
Nettopaino	0,580 kg

Hätätiläkäyttö	
Keskusakustollinen turvavalaistus	Kyllä
Turvavalaistus	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Merkinnät ja luokitukset	
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttövyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------


Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Kromaattisuus alussa	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän mediaanissa (50 000 h)	5 %
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän mediaanissa (100 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h)	L90
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h)	L80

Vastuullisuustiedot	
Vastuullisuusluokitus	Unclassified
Korjausluokka	Korjausluokka D, tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korjattavaksi.

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	WL200V 17S/830_840 PSED D220
Tuoteversion nimi	WL200V 17S/830_840 PSED D220
EOC-koodi	872110333926399
Sähkönumero	4251961
12NC-koodi	911401854188
12NC-koodi	911401854188
Sähkönumero	4251961
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103339263
Tuotepakkausten määrä laatikossa	8
Laatikon EAN-koodi	8721103339355

Mittapiirros



CoreLine Slim Wall-mounted

