



CoreLine Slim Wall-mounted

WL200V 42S/830_840 PSED D400

CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

D400 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Seinä, Virtalähde, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP54 | Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, Keskusakustollinen turvavalistus, DC-virransyöttö

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		All-in-ominaisuus	
Liitännäislaitteiden lukumäärä	1 yksikkö	All-in, Multi Color Temperature	
Liitännäislaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä		
Huoltotunniste	Ei		
Arvoasteikko	Tehokas		
Takuuaika	5 vuotta		
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttö- ja sähkö tiedot	
Valovirta	4 050 4 200 lm	Tulolännite	220–240 V
Väriämpötila (nim.)	3000 4000 K	Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Valotehokkuus (nimellinen)	140 135 lm/W	Kytkeysäätövirta	9 A
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80	Kytkeysäätöaika	0,022 ms
Valonlähteen väri	830 Warm white, 840 Neutral white	Tehonkulutus	30 W
Optiikan tyyppi	Symmetrinen	Tehokerroin	0.90
Valaisimen valokeila	115°	Liitäntä	5-napainen pistoliitin
		Kaapeli	-
		Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	34
		Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
		Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

CoreLine Slim Wall-mounted

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte	Virtalähde
Ohjaustapa	DALI
Vakiovalovirta (CLO)	Ei
DALI-standardi	DALI-2™

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Optiikan suojan pinnoite	Opaali
Kokonaiskorkeus	57 mm
Kokonaishalkaisija	400 mm
Suojausluokan koodi	IP54 [Suojaus pölyltä ja roiskuvilta vedeltä]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [6 J]
Asennus	Seinä
Nettopaino	1,520 kg

Hätätiläkäyttö	
Keskusakustollinen turvavalistus	Kyllä
Turvavalistus	Keskusakustollinen turvavalistus, DC-virransyöttö

Merkinnät ja luokitukset	
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttövyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------


Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Kromaattisuus alussa	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän mediaanissa (50 000 h)	5 %
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän mediaanissa (100 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h)	L90
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h)	L80

Vastuullisuustiedot	
Vastuullisuusluokitus	Unclassified
Korjausluokka	Korjausluokka D, tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korjattavaksi.

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	WL200V 42S/830_840 PSED D400
Tuoteversion nimi	WL200V 42S/830_840 PSED D400
EOC-koodi	872110333928799
Sähkönumero	4251963
12NC-koodi	911401854388
12NC-koodi	911401854388
Sähkönumero	4251963
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103339287
Tuotepakkausten määrä laatikossa	6
Laatikon EAN-koodi	8721103339379

Mittapiirros



CoreLine Slim Wall-mounted

