

Datu lapa

Hidrauliskie parametri

Maksimālais darba spiediens P_N	1 bar
Min. šķidruma temperatūra $T_{\min}$	5 °C
Maks. šķidruma temperatūra $T_{\max}$	80 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra, min. $T_{\min}$	5 °C
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra $T_{\max}$	40 °C
Rezervuāra bruto tilpums V	2,2 l
Neto tilpums šķidrumam V	0,3 l

Motoru parametri

Elektrotīkla pieslēgums	1~220-240 V, 50 Hz
Aizsardzības pakāpe	IP24
Fāze	1
Izvēlēta darba rata elektrības patēriņš $P_1(Q=\text{maks.})$ darba ratam * sūkņu skaits P_1	60 W
Katra sūkņa darba režīms	S3-15%

Kabelis

Elektrotīkla kontaktspraudnis	CEE7/7 (Schuko)
-------------------------------	-----------------

Materiāli

Materiāla tvertne	PP
Sūkņa korpus	PP
Darba rats	PP

Montāžas izmēri

Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums	Ø 18-40mm
Spiediena puses caurules pieslēgums	Ø 8-10mm