

Grafosea®

NEW FORMULA

PÖLYNSIDONTA-/POHJUSTUSAINE DAMMBINDNINGSMEDEL/PRIMER

KÄYTTÖ:

GRAFOSEAL® NF on tarkoitettu erilaisten kuitujen (asbesti-, mineraalivilla, tms.) ja pölyjen sidontakäsittelyihin. Huokoisten pintojen pohjustukseen ennen pinnoitteen tai tasoitteen levitystä.

ESIKÄSITTELY: Alusta puhdistetaan rasvasta ja liasta hyvän tarttuvuuden saavuttamiseksi. **LEVITYS:** Sivele tai ruiskuta GRAFOSEAL® NF käsiteltäville pinnoille laimentamattomana.

TEKNISTÄ TIETOA: Styreeniakrylaattidispersio. Vesipohjainen. Ei laimenneta. Työvälineet puhdistetaan vedellä. Kuivumisaika 2-3 h.

HUOMI: Vältä aineen pääsy silmiin. Vältä aineen joutuminen hengitysteihin sumutettaessa. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.

SISÄLTÄÄ: 5-kloro-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni / 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni, 1,2-bent-sisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.

VOC-raja-arvo (katA/h) 30g/l (2010).

GRAFOSEAL® NF VOC: < 1,0 g/L.

Paloluokka A1 - Varjeltava jäätymiseltä!

Valmistuttaja/Tillverkad för:

ASTQ Supply House Oy Puh. 020 7780 790
Tillinnmäentie 3 A 127 myynti@astq.fi
02330 ESPOO www.astq.fi

ANVÄNDNING:

GRAFOSEAL® NF användas för diverse dammbindningsobjekt (asbest-, mineralull-, etc.). Som grundning på sugande underlag före applicering av beläggningen eller fyllmedel.

FÖRBEHANDLING: Underlaget rengörs från fett och smuts för god vidhäftning.

BEHANDLING: Pensla eller spruta utspädd på ytorna med GRAFOSEAL® NF.

TEKNISK INFORMATION: Dispersion av styrenakrylat. Vattenbaserad. Skall ej spädas. Verktyg rengörs med vatten. Torktid 2-3 tim.

OBS: Undvik kontakt med ögonen. Undvik inandning av sprutdimma. Sörj för god ventilation.

INNEHÅLLER: 5-kloro-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni / 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni, 1,2-bent-sisotiatsol-3(2H)-oni. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Produkten tillhör utsläppsklassen M1 för byggmaterial.

VOC-gränsvärde (katA/h): 30g/l (2010).

GRAFOSEAL® NF VOC: < 1,0 g/L.

Brandklass A1 - Lagras frostfritt!


Valmistaja/Tillverkare:

DS-Kemia
Saimaankatu 13 b
15140 LAHTI

Puh. 0400 496 035
dskemia@gmail.com

10 l

Pakkaus/Förpackning



 **asto**
supply house
WWW.ASTQ.FI