

Compress Hybrid CSH5800iG



Kondensaat tüüpi gaasikütteseade hübriidküttesüsteemi lahenduseks koos soojuspumbaga ja sooja tarbevee valmistamiseks boilerisse

- ▶ Integreeritud hübriidhüdraulika soojuspumba välismooduli otseühendamiseks
- ▶ Modulatsioonivahemik 1:10
- ▶ Värvilise puutetundliku 5" TFT-ekraaniga juhtmoodul UI800
- ▶ Seadmesse sissehitatud süsteemi regulaator 4 küttekontuuri ja 1 tarbevee juhtimisega
- ▶ Ümberseadistatav kütmiseks vedelgaasiga, kasutades ümberseadistamise komplekti
- ▶ Ümberseadistatav 100% elektriliseks, monteerides seadmesse elektrilise lisaküttekeha

Gaasikütteseade	Õhk-vesi soojuspumba välisosa
CSH5800iG – 15 kW	4, 5, 7 kW
CSH5800iG – 30 kW	7, 10, 12 kW

Kõik-ühes kütteseade



1. variant – gaas

Lihtne 1:1 gaasikatla vahetus

Seadme kiire ja lihtne asendamine

Lihtne asendamine uue seadmega olemasolevate seadmeühenduste abil. Compress Hybrid 5800i G on võimalik kohe kasutusele võtta eraldiseisva uue gaasikütteseadmena. Sobib kiireloomuliste juhtumite korral



2. variant – hübriidkütteseade

Lihtne laiendamine kasutamiseks koos soojuspumbaga tänu seadmesse integreeritud hübriidhüdraulikale

Lihtne ja mugav ümberseadistus

Õhksoojuspumba välise seadme paigaldamine ja ühendamine sisemise hübriidkütteseadmega võtab aega max. kuni 1 tööpäeva. Muid täiendavaid muudatusi olemasolevas küttesüsteemis teha ei ole vaja.



3. variant – soojuspump

Kiire ümberseadistus kasutamiseks 100% õhk-vesi soojuspumbana koos elektrilise lisakütte võimalusega.

Lihtne ja mugav ümberseadistus

Kiire ja mugav elektrilise lisaküttemooduli paigaldamine siseseadmesse ning selle ühendamine juba olemasolevate Compress Hybrid 5800i G seadmeühenduste abil tagab 100% soojuspumba küttesüsteemi töö.

Compress Hybrid CSH5800iG

Hübriidküttesüsteem

