

UNIVERSAALVALGUSTI ONNUNI PRO

38W 4600lm 3CCT 1200mm IP44

TOOTE ANDMED

SAP kood	DNE842
EAN kood	6438056409388
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	70.000 mm
Laius	170.000 mm
Pikkus	1280.000 mm
Kaal	2.860 kg



TEHNILISED ANDMED

Võimsustegur	0.9	Saadaval on rakenduste IFTTT sobitustugi	Ei
Stroboskoobi efekti väärtus SVM	0.4	Kaitseklass	I
Värelusväärtus Pst LM	2	Pideva valgusvoo kontrollier	Ei
Valgustite maksimaalne arv ühe miniatuurkaitselüliti C10 (MCB) kohta	33	Juhtseadme tüüp	LED-i juhtseade, voolujuhtimisega
Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C	100000 h	Sobib klambri külge kinnitamiseks	Ei
Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselüliti B16 (MCB) kohta	31	Sobib töökohta vastavalt standardile EN 12464-1	Ei
Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselüliti kohta C16 (MCB)	53	Korpuse materjal	Roostevaba teras
Sobiv lampide arv	3	Löögitugevus	IK08
Rikkekindluse keskmise kasuliku eluea korral 75 000 tundi 25 °C juures (tq)	10 %	Vastab min. nõudele. EIA kasutusea kriteerium L90 (50 000 tunni juures temperatuuril tq = 25 °C)	Jah
Rikete määr keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	5 %	Vastab direktiivile 2019/2020/EL	Jah

Luumenite säilimine keskmise kasutusea korral 50 000 tundi 25 °C ümbritseva õhu juures (tq)	85 %	DSI-hämdardus	Ei
Nimivool	500 - 1000 mA	Sobib sisseehitamiseks	Ei
Juhtme ristlõike pindala	2.5 mm ²	Korpuse värvus	Valge
Ühendatava juhtme ristlõike pindala	1 - 2.5 mm ²	Hämdardatav	Ei
Kõrgus/sügavus	52 mm	Sobib lakke paigaldamiseks	Jah
Nimivalgusvoog vastavalt standardile IEC 62722-2-1	2300 - 4600 lm	Liikumisanduriga	Ei
Nimipinge	220 - 240 V	Hämdardusfaasi sisselülitus	Ei
Värvustemperatuur	2700 - 4000 K	Valgusvihi langemisnurk	Paralleelvihk < 5°
Pikkus	1200 mm	Fotobioloogiline ohutus vastavalt standardile EN 62471	RG1
Määratud keskkonnamperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1	-20 - 26 °C	Programmeeritav hämdardus	Ei
Valguse säilimine keskmise kasutusea korral 75 000 tundi 25 °C ümbritseva õhu juures (tq)	80 %	Raadiosageduslik hämdarduslüüti	Ei
Laius	155 mm	Koos olemasolu näidikuga	Ei
Süsteemi max võimsus	38 W	Hämdardusfaasi väljalülitus	Ei
Valgusvoo säilimine keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	90 %	Ühildub Amazon Alexa	Ei
Rikkekoraja keskmise kasuliku eluea korral 50 000 h 25 °C juures (tq)	5 %	Kaane materjal	Opaalplast
Ühtsustatud pimestussuhe (UGR)	24	Võre tüüp	Puudub
Pooluste arv	5	Kaitseaste (IP), esikül	IP44
Pinge tüüp	AC	Hämdardus võrgupinge modulatsiooniga	Ei
Sobib järjestikkonfiguratsioonile	Ei	Hämdardus, 0-10 V	Ei
Piiratud pinnatemperatuuriga valgusti, märgis „D“	Jah	Hämdardus, 1-10 V	Ei
Sobib pinnapealseks paigalduseks	Jah	Seinale paigaldatav	Jah
Sobib avariivalgustusele	Ei	Kere pinnakaitse	Pulberkattega

Hämaratus potentsiomeetriga (sisseehitatud)	Ei	Valgusjaotur	Fookustav lääts
Valgusti on võimalik katta termosoleermaterjaliga	Ei	Ühildub Casambi valgustiga	Ei
Pallikindel vastavalt standardile DIN 18032-3	Ei	DALI-hämaratus	Ei
Juhtseade kaasas	Jah	DMX-hämaratus	Ei
Värviesitusindeks CRI	70-79	Hämarditootja patenditud süsteem	Ei
Dimmerdamine DALI-2	Ei	Ühildub Google Assistantiga	Ei
Kinnitusmaterjaliga	Jah	Hämaratus Touch and Dim süsteemiga	Ei
Sobib rippuvalt paigaldamiseks	Ei	Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM4
Valgusanduriga	Ei	Hõõgniidi test vastavalt standardile IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lülitiga	Ei	Ühildub Apple HomeKitiga	Ei
Lambi tüüp	LED ei ole vahetatav	Zigbee hämardi	Ei
Töötamine Bluetoothiga	Ei	Valguse värvus	Valge
Vahetatav juhtseade	Jah	Hämaratus surunupuga	Ei
Õhuavadega	Ei	Valgusallikaga	Jah

