

UNIVERSAALVALGUSTI ONNUNI PRO

22W 2500lm 3CCT 600mm IP44

TOOTE ANDMED

SAP kood	DNE841
EAN kood	6438056409371
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	70.000 mm
Laius	170.000 mm
Pikkus	680.000 mm
Kaal	1.650 kg



TEHNILISED ANDMED

Normkasutusiga L70/B50
temperatuuril 25 °C

100000 h

Ühtsustatud pimestussuhe
(UGR)

24

Rikete määr keskmisel
kasutamisel 35 000 h juures
temperatuuril 25C (tq)

5 %

Rikkekordaja keskmise
kasuliku eluea korral 50 000
h 25 °C juures (tq)

5 %

Rikkekordaja keskmise
kasuliku eluea korral 75 000
tundi 25 °C juures (tq)

10 %

Valguse säilimine keskmise
kasutusea korral 75 000
tundi 25 °C ümbritseva õhu
juures (tq)

80 %

Valgusvoo säilimine
keskmisel kasutamisel 35
000 h juures temperatuuril
25C (tq)

90 %

Luumenite säilimine
keskmise kasutusea korral
50 000 tundi 25 °C
ümbritseva õhu juures (tq)

85 %

Nimivool

300 - 580 mA

Ühendatava juhtme ristlõike
pindala

1 - 2.5 mm²

Sobib sisseehitamiseks

Ei

Ühenduse tüüp

Pulkpistik

Hämdardus, 0-10 V

Ei

Avariitoite süsteem

Puudub

DSI-hämdardus

Ei

Pinge tüüp

AC

Valgusallika
energiatõhususe klass
vastavalt ELi
määrusele 2019/2015

C

Hämdardus võrgupinge
modulatsiooniga

Ei

Töötamine
Bluetoothiga

Ei

Hämdardus
potentsiomeetriga
(sisseehitatud)

Ei

Sobiv lampide arv	2	DMX-hämdardus	Ei
Juhtme ristlõike pindala	2.5 mm ²	Vastab direktiivile 2019/2020/EL	Jah
Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselüliti kohta C16 (MCB)	60	Hämdardus surunupuga	Ei
Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselüliti B16 (MCB) kohta	36	Sobib avariivalgustusele	Ei
Nimivalgusvoog vastavalt standardile IEC 62722-2-1	1300 - 2500 lm	Kaitseaste (IP), esikõlg	IP44
Valgustite maksimaalne arv ühe miniatuurkaitselüliti C10 (MCB) kohta	38	Ühildub Apple HomeKitiga	Ei
Nimipinge	220 - 240 V	Sobib järjestikkonfiguratsioonile	Ei
Värvustemperatuur	2700 - 4000 K	Juhtseade kaasas	Jah
Määratud keskkonnatemperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1	-20 - 25 °C	Lambi tüüp	LED ei ole vahetatav
Süsteemi max võimsus	22 W	Hämdardus, 1-10 V	Ei
Laius	155 mm	Löögitugevus	IK07
Pikkus	600 mm	Valgusallikaga	Jah
Kõrgus/sügavus	52 mm	Valgusava	Otsene/kaudne
Värelusväärtus Pst LM	1	Valgusjaotur	Hajuti lääts/optiline/paneel
Stroboskoobi efekti väärtus SVM	0.4	Vastab min. nõudele. EIA kasutusea kriteerium L90 (50 000 tunni juures temperatuuril tq = 25 °C)	Jah
Võimsustegur	0.9	Võre tüüp	Puudub
Pooluste arv	5	Korpuse materjal	Roostevaba teras
Saadaval on rakenduste IFTTT sobitustugi	Ei	Seinale paigaldatav	Jah
Valgusvihi langemisnurk	Vaba/hajuv valgusvihk	Avariifunktsiooni seiresüsteem	Puudub
Sobib rippuvalt paigaldamiseks	Ei	Hõõgniidi test vastavalt standardile IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Hämdardusfaasi sisselülitus	Ei	Kaane materjal	Opaalplast
Valgusvoog reguleeritav	Asendid	Ühildub Amazon Alexa	Ei
Zigbee hämdardi	Ei	Sobib töökohta vastavalt standardile EN 12464-1	Ei
Liikumisanduriga	Ei	DALI-hämdardus	Ei
Kinnitusmaterjaliga	Jah	Sobib klambri külge kinnitamiseks	Ei

Valguse värvus reguleeritav	Asendid	Valgust jagav	Sümmeetriline
Sobib lakke paigaldamiseks	Jah	Lülitiga	Ei
Ühildub Google Assistantiga	Ei	Hämdusfaasi väljalülitus	Ei
Juhtmestuse tüüp	Juhtmed kaasas	Juhtseadme tüüp	LED-i juhtseade, voolujuhtimisega
Hämdatav	Ei	Koos olemasolu näidikuga	Ei
Kere pinnakaitse	Pulberkattega	Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM3
Sobib pinnapealseks paigalduseks	Jah	Raadiosageduslik hämduslülit	Ei
Dimmerdamine DALI-2	Ei	Pideva valgusvoo kontroll	Ei
Kaitseklass (IP), tagakül	IP44	Valguse värvus	Valge
Õhuavadega	Ei	Valgusanduriga	Ei
Reguleeritav valgusvihi nurk	Ei	Programmeeritav hämdus	Ei
Piiratud pinnatemperatuuriga valgusti, märgis „D“	Jah	Pallikindel vastavalt standardile DIN 18032-3	Ei
Hämditootja patenditud süsteem	Ei	Valgusti on võimalik katta termoisoleermat erjaliga	Ei
Vahetatav juhtseade	Jah	Kaitseklass	I
Korpuse värvus	Valge	Ühildub Casambi valgustiga	Ei
Värviesitusindeks CRI	80-89	Fotobioloogiline ohutus vastavalt standardile EN 62471	RG0
Lambihoidja	Muu	Hämdus Touch and Dim süsteemiga	Ei

