

# UNIVERSAALVALGUSTI ONNUNI PRO

61W 7300lm 3CCT 1500mm IP44

## TOOTE ANDMED

|           |               |
|-----------|---------------|
| SAP kood  | DNE843        |
| EAN kood  | 6438056409395 |
| Kaubamärk | ONNLINE       |
| Kõrgus    | 70.000 mm     |
| Laius     | 170.000 mm    |
| Pikkus    | 1580.000 mm   |
| Kaal      | 3.420 kg      |



## TEHNILISED ANDMED

Valgusvoo säilimine keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq) 90 %

Rikkekordaja keskmise kasuliku eluea korral 75 000 tundi 25 °C juures (tq) 10 %

Rikkekordaja keskmise kasuliku eluea korral 50 000 h 25 °C juures (tq) 5 %

Valguse säilimine keskmise kasutusea korral 75 000 tundi 25 °C ümbritseva õhu juures (tq) 80 %

Rikete määr keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq) 5 %

Luumenite säilimine keskmise kasutusea korral 50 000 tundi 25 °C ümbritseva õhu juures (tq) 85 %

Nimivool 800 - 1300 mA

Ühendatava juhtme ristlõike pindala 1 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Juhtme ristlõike pindala 2.5 mm<sup>2</sup>

Nimivalgusvoog vastavalt standardile IEC 62722-2-1 4450 - 7300 lm

Nimipinge 220 - 240 V

Töötamine Bluetoothiga Ei

Lambi tüüp LED ei ole vahetatav

Lülitiga Ei

Valgusanduriga Ei

Sobib rippuvalt paigaldamiseks Ei

Kinnitusmaterjaliga Jah

Dimmerdamine DALI-2 Ei  
Värviesitusindeks CRI 60-69

Juhtseade kaasas Jah

Valgusti on võimalik katta termoisoleermat erjaliga Ei

Zigbee hämardi Ei

|                                                                      |               |                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Värvustemperatuur                                                    | 2700 - 4000 K | Sobib pinnapealseks paigalduseks                                                                 | Jah            |
| Määratud keskkonnatemperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1     | -20 - 27 °C   | Valguse värvus                                                                                   | Valge          |
| Süsteemi max võimsus                                                 | 61 W          | Pallikindel vastavalt standardile DIN 18032-3                                                    | Ei             |
| Sobiv lampide arv                                                    | 4             | Piiratud pinnatemperatuuriga valgusti, märgis „D“                                                | Jah            |
| Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselüliti kohta C16 (MCB)          | 16            | Pinge tüüp                                                                                       | AC             |
| Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselüliti B16 (MCB) kohta          | 10            | Hämdardus potentsiomeetriga (sisseehitatud)                                                      | Ei             |
| Valgustite maksimaalne arv ühe miniatuurkaitselüliti C10 (MCB) kohta | 13            | Sobib avariivalgustusele                                                                         | Ei             |
| Värelusväärtus Pst LM                                                | 3             | Sobib järjestikkonfiguratsioonile                                                                | Ei             |
| Stroboskoobi efekti väärtus SVM                                      | 0.4           | Hämdardus surunupuga                                                                             | Ei             |
| Võimsustegur                                                         | 0.9           | Ühildub Apple HomeKitiga                                                                         | Ei             |
| Laius                                                                | 155 mm        | Hõõgniidi test vastavalt standardile IEC 60695-2-11                                              | 650 °C - 30 s  |
| Pikkus                                                               | 1500 mm       | Valgusallikaga                                                                                   | Jah            |
| Pooluste arv                                                         | 5             | Värvuse konstantsus (McAdami ellips)                                                             | SDCM5          |
| Kõrgus/sügavus                                                       | 52 mm         | Valgusjaotur                                                                                     | Refraktorlääts |
| Ühtsustatud pimestussuhe (UGR)                                       | 24            | Hämdardus Touch and Dim süsteemiga                                                               | Ei             |
| Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C                           | 100000 h      | Ühildub Google Assistantiga                                                                      | Ei             |
| Fotobioloogiline ohutus vastavalt standardile EN 62471               | RG2           | Vastab min. nõudele. EIA kasutusea kriteerium L90 (50 000 tunni juures temperatuuril tq = 25 °C) | Jah            |
| Hämdardusfaasi sisselülitus                                          | Ei            | Hämdarditootja patenditud süsteem                                                                | Ei             |
| Liikumisanduriga                                                     | Ei            | DMX-hämdardus                                                                                    | Ei             |
| Sobib lakke paigaldamiseks                                           | Jah           | DALI-hämdardus                                                                                   | Ei             |
| Hämdardatav                                                          | Ei            | Ühildub Casambi valgustiga                                                                       | Ei             |
| Korpuse värvus                                                       | Valge         | Kere pinnakaitse                                                                                 | Pulberkattega  |
| Sobib sisseehtitamiseks                                              | Ei            | Seinale paigaldatav                                                                              | Jah            |

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DSI-hämdardus                                   | Ei                                |
| Vastab direktiivile 2019/2020/EL                | Jah                               |
| Löögitugevus                                    | IK09                              |
| Korpuse materjal                                | Roostevaba teras                  |
| Sobib töökohta vastavalt standardile EN 12464-1 | Ei                                |
| Sobib klambri külge kinnitamiseks               | Ei                                |
| Juhtseadme tüüp                                 | LED-i juhtseade, voolujuhtimisega |
| Pideva valgusvoo kontrollerr                    | Ei                                |
| Kaitseklass                                     | I                                 |
| Saadaval on rakenduste IFTTT sobitustugi        | Ei                                |
| Õhuavadega                                      | Ei                                |
| Vahetatav juhtseade                             | Jah                               |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Hämdardus, 1-10 V                     | Ei         |
| Hämdardus, 0-10 V                     | Ei         |
| Hämdardus võrgupinge modulsatsiooniga | Ei         |
| Kaitseaste (IP), esikülge             | IP44       |
| Võre tüüp                             | Puudub     |
| Kaane materjal                        | Opaalplast |
| Ühildub Amazon Alexa                  | Ei         |
| Hämdardusfaasi väljalülitus           | Ei         |
| Koos olemasolu näidikuga              | Ei         |
| Raadiosageduslik hämdarduslüli        | Ei         |
| Programmeeritav hämdardus             | Ei         |

