

CTAE-160 dviejų laidininkų **160 W/m²** galios šildymo kabelių kilimėlis su papildomu aliuminio folijos ekranu (su atmintimi), ant stiklo pluošto tinklelio, lengvai prisiklijuojantis prie betoninio pagrindo. Žalioji linija (be švino), draugiškas gamtai. Grindų šildymo kilimėlis **CTAE-160** puikiai tinka naujoms ar renovuojamoms šildomoms grindims įrengti, klojant jį į išlyginamąjį sluoksnį arba ploną plytelių klijų sluoksnį.

Montuojamas:

Klojant tiesiai ant betono ar senų plytelių, vonioje, virtuvėje, koridoriuje, kambaryje ir kitose patalpose po plytelių, marmuro, granito, kilimine danga.

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Galia	160 W/m ²
Įtampa	230V AC
Tipas	Dvilaidis
Kilimėlio storis	4.2 mm
Pajungimo laidas	3 m
Išorinė kabelio izoliacija	Polipropilenas (XLPE)
Kilimėlio plotis	50 cm
Maksimali temperatūra	+70°C
Minimali klojimo temperatūra	+5°C
Laidininko izoliacija	Fluoropolimeras (FEP)
Šildymo kabelio spalva	Raudona
Apsaugos klasė	IP67
Garantija	20 metų

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Plotis x ilgis (m)	Plotas (m ²)	Galia (W)	Varža (Ω)	Prekės kodas
CTAE-160	0.5x1.0	0.5	80	661.3	85541000
CTAE-160	0.5x2.0	1	160	330.6	85541002
CTAE-160	0.5x3.0	1.5	240	220.4	85541004
CTAE-160	0.5x4.0	2	320	165.3	85541006
CTAE-160	0.5x5.0	2.5	400	132.3	85541008
CTAE-160	0.5x6.0	3	480	110.2	85541010
CTAE-160	0.5x7.0	3.5	560	94.5	85541012
CTAE-160	0.5x8.0	4	640	82.7	85541014
CTAE-160	0.5x10.0	5	800	66.1	85541016
CTAE-160	0.5x12.0	6	960	55.1	85541018
CTAE-160	0.5x15.0	7.5	1210	43.7	85541020
CTAE-160	0.5x18.0	9	1400	37.6	85541022
CTAE-160	0.5x22.0	11	1800	29.4	85541024
CTAE-160	0.5x27.0	13.5	2150	24.6	85541026
CTAE-160	0.5x33.0	16.5	2600	20.3	85541028