

COMFORT HEAT

COMFORT TOUCH termostatas

Išmanusis **Comfort Touch** termostatas su 2 colių spalvotu lietimui jautriu ekranu, programuojama su valdymo prisitaikymo funkcija, energijos vartojimo ir planavimo kontrole, programoje pasirenkamu oro ir grindų jutikliu, maks./min. grindų temperatūros nustatymo funkcija, parenkama grindų jutiklio varža, QR kodu programavimui ir trikdžiams nustatyti.

Comfort Touch įdiegta savaitės programa, pritaikyta Lietuvos klimato sąlygoms ir paros režimui, taip pat lengvai programuojamas pagal individualius poreikius. Termostate integruoti 5 temperatūros nustatymo ciklai per parą, pasirenkamas kiekvienos savaitės dienos režimas, klaidų nustatymo ir apsaugos nuo vaikų funkcija, kalbų meniu. Dingus el. energijai, programavimo duomenys išsaugomi neribotą laiką, o datą ir laiką išsaugo 5-rių metų baterijos atsarga. Termostatas montuojamas sienoje į standartinę potinkinę dėžutę ir tinka žinomiausių jungiklių gamintojų rėmeliams.

Comfort Touch skirtas šildomų grindų, kambario šildymo ir šaldymo sistemų valdymui. Lengvai valdomas, komplektuojamas su oro ir grindų temperatūros jutikliais, programoje parenkama reikiama grindų jutiklio varža (12kΩ – 47kΩ), universalus, suderinamas su kitų gamintojų grindų jutikliais, tinka renovuojamoms šildomų grindų sistemoms.



TECHINIAI DUOMENYS

Įtampa	100-230 V AC 50/60 Hz
Maksimali apkrova	16 A / 3600 W
Ekranas	2", 176x220 taškų TFT, spalvotas, jutiminas ekranas
Įjungimo / išjungimo jungiklis	Dvipolis
Suvartojama galia parengties režime	< 0,5 W
Temperatūros skalė	+5°C...+40°C
Histerėzė	0,4°C
Laiko, elektros energijos sąnaudų išsaugojimas	5 metai
Nustatymų išsaugojimas	Neribotą laiką
Jutikliai	Grindų ir aplinkos
Jutiklio varža	14,8 kΩm / 20°C
Matmenys	84x84x40 mm
Apsaugos klasė	IP21
Garantija	3 metai

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Temperatūros skalė	Jutiklis	Modelis	Stock code
Comfort Touch Baltas	+5°C...+40°C	Grindų, aplinkos, 3m	Elko	19115967
Comfort Touch Juodas	+5°C...+40°C	Grindų, aplinkos, 3m	Elko	19115968

JUNGIMO SCHEMA

