

Modernus elektroninis termostatas **C511T** su laikmačiu, dideliu skystųjų kristalų ekranu ir grindų temperatūros jutikliu, turi integruotą temperatūros adaptacijos funkciją, energijos taupymo režimą, elektros energijos sąnaudų skaitiklį. Termostatas suprogramuotas gamykloje, pritaikytas mūsų klimato sąlygoms ir paros režimui. Programą galima keisti individualiai, programuojant simbolių kalba, suklydus yra gamyklinių parametrų atstatymo funkcija. Kietų kristalų atmintis išsaugo visas programas dingus elektros energijai. Termostatas adaptuojasi darbui su visų gamintojų grindų temperatūros jutikliais, puikiai tinka keičiant senus termostatus. **C511T** termostatas skirtas grindų šildymo sistemai valdyti, montuojamas sienoje į standartinę potinkinę dėžutę. Skystųjų kristalų ekrane matoma nustatyta temperatūra ir programos simboliai.

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Įtampa	230 V AC 50/60 Hz
Maksimali apkrova	16 A / 3600 W
Įjungimo / išjungimo jungiklis	Dvipolis
Temperatūros skalė	+5°C ... +40°C
Histerėzė	+/-0,4°C
Nustatymų išsaugojimo laikas	100 valandų
Programavimas išsaugomas (ECU)	Neribotą laiką
Suprogramuotas gamykloje	I-V, VI-VII režimu
Jutiklio tipas	Grindų (NTC)
Jutiklio varža	14,8 kOhm prie 20°C
Elektros energijos sąnaudų skaitiklis (grindų šildymo laikas %)	2 d., 30 d., 365 d.
Matmenys	84x84x20 mm
Apsaugos klasė	IP21
Garantija	3 metai

GAMINIŲ SĄRAŠAS

Tipas	Temperatūros skalė	Jutiklis	Modelis	Prekės kodas
C511T	+5°C ... +40°C	Grindų, 3m	Elko	19115966

JUNGIMO SCHEMA