

X

FAST



FastX DFlex RollerW S3S

Joustoa, pitoa ja lämpöä työpäivään

Tämä S3S-luokan turvajalkine yhdistää tehokkaan suojauksen, lämpöominaisuudet ja käyttömukavuuden vaativaan ammattikäyttöön. Se on suunniteltu erityisesti työympäristöihin, joissa käyttäjä tarvitsee luotettavaa suojaa, hyvää pitoa ja lisälämpöä pitkien työpäivien aikana.

Jalkineen vettä hylkivä päällinen on valmistettu mikrokuidun ja tekstiilin yhdistelmästä. Lämpöominaisuudesta vastaavat laadukas **PrimaLoft®**-eriste sekä **Thermo Alu** -pohjallinen, jotka auttavat pitämään jalat lämpiminä viileissä olosuhteissa kuitenkin lisäämättä jalkineen painoa tarpeettomasti.

Turvallisuutta lisää kevyt **alumiinivarvassuoja**, joka suojaa iskuilta ja puristumiselta. Joustava **komposiittitekstiilinaulasuoja** ehkäisee terävien esineiden aiheuttamia vammoja säilyttäen samalla hyvän käyttömukavuuden. **AN-luokan nilkkasuojat** tukee jalkaa ja parantaa siten käyttömukavuutta ja jalan suojaa.

BOA® Fit System tarjoaa mikrosäädettävän ja erittäin tarkan istuvuuden. **Sievi DualFlex®+** on vallankumouksellinen joustovälipohja, joka on erittäin kevyt ja joustava ja vähentää merkittävästi jalkoihin kohdistuvaa kuormitusta. Iskuja vaimentava Sievi DualFlex®+ -joustovälipohja kattaa jalkineen koko pohja-alan ja se on valmistettu TPU-materiaalista Supercritical vaahdotusmenetelmällä.

Sievi TractionPro® on tukevarakenteinen kitkapohja, joka lisää pitoa liukkailla pinnoilla. Pohjan ainutlaatuinen kitkakumiseos yhdessä Sievin kehittämän **FlexStep®**-välikerroksen kanssa mahdollistaa pohjan joustavuuden kaikissa olosuhteissa. Sievi TractionPro®-pohjan teräväreunainen profiili on suunniteltu kitkan maksimoimiseen ja pidon säilymiseen erilaisilla pinnoilla liikuttaessa.



TractionPro® DualFlex+

Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanasturnissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

FastX DFlex RollerW S3S

54-52550-192-92M
35-38
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR SC FO AN
Alumiini
Komposiitti PS
3-kerros PU/SC/RU
Mikrokuitu, Tekstiili
M-54 Normaali

FastX DFlex RollerW S3S

54-52550-193-92M
39-48
EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR SC FO AN
Alumiini
Komposiitti PS
3-kerros PU/SC/RU
Mikrokuitu, Tekstiili
M-54 Normaali

DualFlex+

SIEVIN UUDEN SUKUPOLVEN FASTX® DFLEX

Tukevuutta tuova johtava PU-kerros

SuperCritical (SCF) vaahdotettu
Sievi DualFlex®+ -joustovälipohja

Sievi TractionPro® tukevarakenteinen
kitkapohja

Sievin uuden sukupolven FastX® DFlex -turvakengän erittäin kevyt ja koko pituudeltaan joustava pohja muodostuu Sievi DualFlex®+ -joustovälipohjasta, TractionPro®-kitkapohjasta ja jalkineeseen vakautta tuovasta, johtavasta polyuretaanikerroksesta. Sievi DualFlex®+ hyödyntää uuden sukupolven SuperCritical (SCF) vaahdotettua välipohjamateriaalia, joka optimoi iskunvaimennuksen ja vähentää jalkoihin kohdistuvaa kuormitusta kaikissa työtilanteissa.

Tämä kolmikerroksinen rakenne tarjoaa ennennäkemätöntä keveyttä, kimmoisuutta ja vaimennusta koko pohjan alueelle ja täyttää ESD vaatimukset. Tämän Sievin kehittämän pohjaratkaisun patenttihakemus on vireillä.



Sievi VARMANA
PIDETTY