

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. PL 2021-02/14

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Gofruoti polivinilchloridiniai (PVC-U) elektros instaliacijos vamzdžiai EXM ir EXM-W 750N su laido įtraukimo viela arba be jos.

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą:

Gofruoti polivinilchloridiniai (PVC-U) elektros instaliacijos vamzdžiai EXM ir EXM-W 750N su laido įtraukimo viela arba be jos, Ø20; Ø25; Ø32; Ø40; Ø50.

3. Produkto identifikacija (ženklinimas):

3.1. etiketė and kiekvieno vamzdžio rulono:

Produkto pavadinimas – stiprumo klasė – nominalus diametras – rulono ilgis – klasė – pagaminimo data – CE ženklas – EAN kodas – gaminio kodas – Pipelife logo.

3.2. etiketė ant kiekvienos vamzdžių paletės:

Pipelife logo – gaminio kodas – nominalus diametras – kiekis paletėje – stiprumo klasė – produkto pavadinimas – EAN kodas.

4. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

LST EN 61386-22

5. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Vamzdžių sistemos elektros instaliacijos laidams ir kabeliams tvarkyti.

6. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:

Pipelife Eesti AS, Põrguvälja tee 4, Lehmja Rae vald, EE-75301 Harjumaa, Estija.

7. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Pipelife Eesti AS Vilniaus filialas, Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius.

8. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:

Sistema 4.

9. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:

Nėra.

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Žaliava	Polivinilchloridas (PVC-U)	LST EN 61386-1 LST EN 61386-22
Cheminis atsparumas	Atsparus daugeliui rūgščių ir šarmų, ISO/TR 10358	
Elastingumo (Jungo) modulis E 1min	≥3200 MPA	
Tankis	1400 kg/m³	
Atsparumas gniuždymui	750N	
Klasė (remiantis 4 žemiau nurodytomis savybėmis)	3341	
Atsparumas gniuždymui	3: vidutinė gniuždymo jėga (750N)	
Atsparumas smūgiams	3: vidutinis atsparumas smūgiams 2kg, 100mm	
Žemiausia darbinė temperatūra	4: iki -25°C	
Aukščiausia darbinė temperatūra	1: iki +60°C	
Nominalus išorės diametras	20; 25; 32; 40; 50 mm	LST EN 60423:2007
UV atsparumas	UV atsparūs	ISO 4892-2:2013
Garantija/tarnavimo laikas	5 metai / 40 metų	

1. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 6 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pirkimų ir logistikos specialistė

Eglė Bičiūnaitė

Vilnius, 2020 m. sausio 04 d.

