TUOTEKORTTI
UTU-XCAMU-A



UTU-XCamu-A

UTU-XCamu-A , 3x virtamuuntajat, Camu-mittausyksikkö, 5V, ulkoinen antenni

Tuotemerkki: UTU
GTIN: 6438526003795
Sähkönumero: 3500709

UTU-X Camu-A

Dynaaminen kuormanhallintasarja UTU-X Camu-A sisältää 3 kpl avattavia Rogowski-kelallisia virtamuuntajia (halkaisija 36mm, johtopituus 2m), CAMU-mittausyksikön, 5V virtalähteen sekä ulkoisen ympärisäteilevän lisäantennin 10m kiinteällä johdolla ja SMA-liittimellä. Virtalähde vaatii käyttöjännitteen. UTU-X Camu-A on DIN-kiskokiinnitteinen, tilavaatimus 3 DIN-moduulia + antennin kiinnityspiste. Antennin mukana seinä- ja pylväskiinnikkeet. Antenni on UV- ja sääsuojattu.
UTU-X Camu-A-kuormanhallinta vaatii tietoliikenneyhteyden toimiakseen, joka toteutetaan ulkoisella antennilla. Antenniyksikkö tulee sijoittaa latauskentän eG-yhteyslaitteen kantaman etäisyydelle (esteettömästi 20-40m). Antenni sisältää 10m kiinteän johdon joka kytketään CAMU-mittausyksikköön. Antennin johtoa ei saa jatkaa.
UTU-X Camu-A -kuormanhallinta liitetään aina eParking.fi – taustajärjestelmään eParking -asennussovelluksen avulla. eParking-taustajärjestelmään syötetään ohjausparametrit, jotka ohjaavat latauskentällä olevia UTUReX- ja UTUMaX -latausasemia vapaan kapasiteetin sekä asetettujen raja-arvojen puitteissa.
Tyypillinen käyttökohde: Sähköpääkeskustila latauskentän vieressä ja latauskentällä eG-yhteyslaite. Tuodaan sähköpääkeskustilasta antenni ulos ja CAMU-mittauslaite hyödyntää tietoliikenneyhteytenä latauskentän yhteyslaitetta.

ETIM-tiedot:

Tarvikkeen/varaosan tyyppi	muu
Lisätarvike	kyllä
Varaosa	ei

Hyväksynnät / merkinnät: