Lisää vaihtoehtoja kotiisi



nanoe™ X

Sisäänrakennettu



UUTUUS! Lattiakonsoli · R32

- nanoe™ X (Generator Mark 3): Suojaa tehokkaasti ympäri
- Tyylikäs kaukosäädin
- Moderni muotoilu: Sulautuu saumattomasti nykyaikaiseen sisustukseen
- Korkea energiatehokkuusluokka A++ SEER ja A++ SCOP

ENIMMÄISKAPASITEETTI			5,50 kW	6,20 kW
SISÄYKSIKKÖ			CS-Z25CFEAW-1	CS-Z35CFEAW-1
ULKOYKSIKKÖ			CU-Z25CFEA-1	CU-Z35CFEA-1
Lämmityskapasiteetti	Nimellinen (min. ~ maks.)	kW	3,40 (0,85 - 5,50)	4,30 (0,85 - 6,20)
COP [1]		W/W	4,59	4,06
Lämmityskapasiteetti -7 °C:ssa [2]		kW	3,80	4,20
COP -7 °C:ssa [1]		W/W	2,53	2,33
Lämmityskapasiteetti -15 °C:ssa [2]		kW	3,50	3,90
COP -15 °C:ssa [1]		W/W	2,30	2,15
Lämmitynskapasiteetti -20 °C:ssa [2]		kW	2,90	3,30
COP -20 °C:ssa [1]		W/W	1,96	1,94
Lämmitynskapasiteetti -25 °C:ssa [2]		kW	2,40	2,85
COP -25 °C:ssa [1]		W/W	1,68	1,73
SCOP [3]			**4,70 A++**	**4,60 A++**
Pdesign -10 °C:ssa		kW	3,00	3,60
Ottoteho	Nimellinen (min. ~ maks.)	kW	0,74 (0,17 - 1,51)	1,06 (0,17 - 1,83)
Vuotuinen energiankulutus [4]		kWh/a	894	1096
Jäähdytyskapasiteetti	Nimellinen (min. ~ maks.)	kW	2,50 (0,85 - 3,40)	3,50 (0,85 - 3,80)
SEER [3]			**8,10 A++**	**7,80 A++**
Pdesign (jäähdytys)		kW	2,50	3,50
Ottoteho	Nimellinen (min. ~ maks.)	kW	0,51 (0,17 - 0,88)	0,84 (0,17 - 1,04)
Vuotuinen energiankulutus [4]		kWh/a	108	157
Sisäyksikkö				
Ilmavirta	Jäähdy/lämmi	m³/min	9,9/9,6	10,1/9,9
Kosteuden poistotilavuus		L/h	1,5	2,0
Äänenpaine [5]	Lämmi (Hi/Lo/Q-Lo)	dB(A)	38/25/19	39/26/19
	Jäähdy (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/25/20	39/26/20
Mitat	K x L x S	mm	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
Nettopaino		kg	13	13
nanoe X Generator			Mark 3	Mark 3
Ulkoyksikkö				
Virransyöttö		V	230	230
Ilmavirta	Jäähdy/lämmi	m³/min	32,2/32,2	34,4/32,7
Äänenpaine [5]	Lämmitys — Jäähdy (Hi / Lo)	dB(A)	48/45 — 46/43	50/47 — 48/45
Mitat [6]	K x L x S	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Nettopaino		kg	34	37
Putken halkaisija	Nesteputki	Tuumaa (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Kaasuputki	Tuumaa (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Putken mahdollinen pituus		m	3 ~ 20	3 ~ 20
Korkeusero (sisään/ulos)		m	15	15
Putkiston pituus, jolle esitäytetty kylmäaine riittää		m	7,5	7,5
Lisäkaasun määrä		g/m	10	10
Kylmäaine (R32) / CO_2-ekv.		kg / T	0,97/0,65475	1,07/0,72225
Käyttöalue	Lämmi, min. ~ maks.	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Jäähdy, min. ~ maks.	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43

1) COP-laskelmat perustuvat EN14511-standardiin. 2) Lämpöpumpun kapasiteetti on testattu tehotilassa jäänpoisto mukaan lukien. 3) Energialuokituksen asteikko on A+++ – D. 4) Vuosittainen energiankulutus lasketaan EU/626/2011-asetuksen mukaisesti. 5) Vuosittainen energiankulutus lasketaan EU/626/2011-asetuksen mukaisesti. 6) Yksiköiden äänenpaine on mitattu 1 m laitteen edestä ja 1 m lattian yläpuolelta. Äänenpaine mitataan JIS C 9612 -standardin mukaisesti. Q-Lo: Hiljainen tila. Lo: Alin tuulettimen nopeus. 6) Lisää 70 mm putkiston liitäntää varten.

Lisävarusteet	
CZ-CAPRA1	RAC-liitäntäsovitin S-Linkin kanssa integrointia varten

Lisävarusteet	
CZ-RD517C	Langallinen kaukosäädin seinään kiinnitettävälle yksikölle ja lattiakonsolille

R32 KYLMÄAINE | A++ 4,70 SCOP | A++ 8,10 SEER | INVERTER+ | R2-KIERTOMÄN-TÄKOMPRESSORI | nanoe X | 19 dB(A) | -25 °C:n LÄMMITYSTILA | VAPAA-AJAN ASUNTO | S-LINKIIN-INTEGROINTI | SISÄÄNRAKEN-NETTU WI-FI | 5 VUODEN TAKUU KOMPRESSORILLE

SCOP ja SEER: CS-Z25CFEAW-1:lle.

Luokitusolosuhteet: Jäähdytys, sisäyksikkö 27 °C (DB) / 19 °C (WB), Jäähdytys, ulkoyksikkö 35 °C (DB) / 24 °C (WB). Lämmitys, sisäyksikkö 20 °C (DB). Lämmitys, ulkoyksikkö 7 °C (DB) / 6 °C (WB). (DB: Dry Bulb, kuivalämpötila; WB: Wet Bulb, märkälämpötila). Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Lisätietoja eurooppalaisesta energiatehokkuusluokituksesta (ErP) on saatavana verkkosivustoistamme www.aircon.panasonic.fi ja www.ptc.panasonic.eu.