onnline®

NSGAFöu 1,8/3 kV 1x1,5 ... 300 mm²

KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE | NSGAFöu

Taipuisa kumieristeinen yksijohdinkaapeli vaativiin teollisuus- ja liikennejärjestelmien asennuksiin.

Käyttö

Oikosulkusuojattuihin asennuksiin, sähkökeskuksiin, koneisiin sekä raideliikennekalustoon.

Nimellisjännite

U■/U 1,8/3 kV, koestusjännite 6 kV

Rakenne

Luokan 5 tinattu kuparijohdin, EPR-kumieriste 3GI3 ja PCP-polykloori preenivaippa 5GM3.

Standardit

DIN VDE 0250-602, DIN VDE 0472-804, EN 50575:2014+A1:2016

Ominaisuudet

CPR Eca • UV-kestävä • käyttölämpötila -40...+90 °C
Taivutussäde 4 x D



NSGAFöu 1,8/3 kV -kaapelin rakenne. Havainnekuva.

onnline®

NSGAFöu 1,8/3 kV

ONNLINE NSGAFöu 1,8/3 kV | Tuotevalikoima

Musta kumikaapeli, tinattu kuparijohdin. K1000 = 1000 m kela, K500 = 500 m kela.

Tyyppi / koko	Tuotekoodi	Tuotekuvaus	Yks.
NSGAFöu 1x1,5	**DUN882**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x1,5 1,8/3KV MU K1000	**M**
NSGAFöu 1x2,5	**DUN891**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x2,5 1,8/3KV MU K1000	**M**
NSGAFöu 1x4	**DUY425**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x4 1,8/3KV MU K1000	**M**
NSGAFöu 1x6	**DUN892**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x6 1,8/3KV MU K1000	**M**
NSGAFöu 1x10	**DUY426**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x10 1,8/3KV MU K500	**M**
NSGAFöu 1x16	**DUN893**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x16 1,8/3KV MU K500	**M**
NSGAFöu 1x25	**DUN894**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x25 1,8/3KV MU K500	**M**
NSGAFöu 1x35	**DUN883**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x35 1,8/3KV MU K500	**M**
NSGAFöu 1x50	**DUN884**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x50 1,8/3KV MU K500	**M**
NSGAFöu 1x70	**DUN885**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x70 1,8/3KV MU K500	**M**
NSGAFöu 1x95	**DUN886**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x95 1,8/3KV MU K500	**M**
NSGAFöu 1x120	**DUN887**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x120 1,8/3KV MU K500	**M**
NSGAFöu 1x150	**DUN888**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x150 1,8/3KV MU K500	**M**
NSGAFöu 1x185	**DUN889**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x185 1,8/3KV MU K500	**M**
NSGAFöu 1x240	**DUN890**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x240 1,8/3KV MU K500	**M**
NSGAFöu 1x300	**DUN895**	KUMIKAAPELI TINATTU ONNLINE,NSGAFöu 1x300 1,8/3KV MU K500	**M**

onnline®

NSGAFöu 1,8/3 kV

ONNLINE NSGAFöu 1,8/3 kV | Tekniset tiedot

Koko	DC-res. Ω/km	Ilmassa A	Eristys mm	Vaippa mm	Ulko-Ø mm	kg/km	Taivutussäde
1x1,5	13,7	30	1,3	0,8	6,3	51	4 x D
1x2,5	8,21	41	1,3	0,8	6,7	63	4 x D
1x4	5,09	55	1,3	0,8	7,4	82	4 x D
1x6	3,39	70	1,3	0,8	7,9	103	4 x D
1x10	1,95	98	1,5	0,8	9,5	159	4 x D
1x16	1,24	132	1,5	0,8	10,5	219	4 x D
1x25	0,795	176	1,6	1,0	12,8	335	4 x D
1x35	0,565	218	1,6	1,0	14,1	435	4 x D
1x50	0,393	276	1,8	1,0	15,9	582	4 x D
1x70	0,277	347	1,8	1,0	17,8	757	4 x D
1x95	0,210	416	2,2	1,0	20,1	1040	4 x D
1x120	0,164	488	2,2	1,0	22,0	1289	4 x D
1x150	0,132	566	2,2	1,2	24,0	1581	4 x D
1x185	0,108	644	2,4	1,2	26,3	1895	4 x D
1x240	0,0817	775	2,6	1,2	29,6	2452	4 x D
1x300	0,0654	879	2,8	1,2	32,2	2998	4 x D

Arvot valmistajan datasivun mukaan. Suurin vetorasitus 50 N/mm².