
DIN 934
A2

Alternatīva norma
ersetzt durch ISO 4032







Auf Wunsch Fremdüberwacht von M6 bis einschl. M24 lieferbar.

kvalitātes pārbaude no M6, ieskaitot M24, pieejama pēc pieprasījuma.

DIN 934 A2
Sechskantmuttern

DIN 934 A2

d *d*	p *p*	m *m*	e *e*	Antrieb *Vītņu piedziņa:*	Artikelnumm *Preces numu*
1	0,25	0,8	2,71	SW 2,5	093421
1,2	0,25	1	3,28	SW 3	09342012
1,4	0,3	1,2	3,28	SW 3	09342014
1,6	0,35	1,3	3,48	SW 3,2	09342016
1,7	0,35	1,4	3,82	SW 3,2	09342017
1,8	0,35	1,4	4,21	SW 3,5	09342018
2	0,4	1,6	4,32	SW 4	093422
2,3	0,4	1,8	4,88	SW 4,5	09342023
2,5	0,45	2	5,45	SW 5	09342025
2,6	0,45	2	5,45	SW 5	09342026
3	0,5	2,4	6,01	SW 5,5	093423
3,5	0,6	2,8	6,58	SW 6	0934235
4	0,7	3,2	7,66	SW 7	093424
5	0,8	4	8,79	SW 8	093425
6	1	5	11,05	SW 10	093426
7	1	5,5	12,12	SW 11	093427
8	1,25	6,5	14,38	SW 13	093428
10	1,5	8	18,9	SW 17	0934210
12	1,75	10	21,1	SW 19	0934212
14	2	11	24,49	SW 22	0934214
16	2	13	26,75	SW 24	0934216
18	2,5	15	29,56	SW 27	0934218
20	2,5	16	32,95	SW 30	0934220
22	2,5	18	35,03	SW 32	0934222
24	3	19	39,55	SW 36	0934224
27	3	22	45,2	SW 41	0934227
30	3,5	24	50,85	SW 46	0934230
	3,5	24	50,85	SW 46	093427030
33	3,5	26	55,37	SW 50	0934233
	3,5	26	55,37	SW 50	093427033
36	4	29	60,79	SW 55	0934236
	4	29	60,79	SW 55	093427036
39	4	31	66,44	SW 60	0934239
	4	31	66,44	SW 60	093427039
42	4,5	34	71,3	SW 65	0934242
	4,5	34	76,95	SW 65	093427042
45	4,5	36	76,95	SW 70	0934245
48	5	38	82,6	SW 75	0934248
52	5	42	88,25	SW 80	0934252

Sešstūru uzgriežņi