VALGUSTI ONNPOINT

onnline®

8W 830/840 550mm 2xPISTIK

TOOTE ANDMED

SAP kood	**CEP474**
Tootja kood	4126077
EAN kood	6410041260778
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	58.000 mm
Laius	80.000 mm
Pikkus	560.000 mm
Kaal	0.530 kg



TEHNILISED ANDMED

Kõrgus/sügavus	58 mm	**Hämardus, 0–10 V**	Ei
Juhtme ristlõike pindala	2.5 mm²	**Hämardus võrgupinge modulatsiooniga**	Ei
Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselüliti B16 (MCB) kohta	15	**Valgusava**	Otse
Määratud keskkonnatemperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1	0 - 25 °C	**Ilma hämardusfunktsio onita**	Jah
Süsteemi max võimsus	8 W	**Sobib rippuvalt paigaldamiseks**	Ei
Nimivalgusvoog vastavalt standardile IEC 62722-2-1	820 lm	**Kaane materjal**	Opaalplast
Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C	35000 h	**Valgust jagav**	Sümmeetriline
Valgusvoo säilimine keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	70 %	**Hämardusfaasi väljalülitus**	Ei
Värelusväärtus Pst LM	1	**Raadiosageduslik hämarduslüliti**	Ei
Stroboskoobi efekti väärtus SVM	0.4	**Värviesitusindeks CRI**	80-89
Võimsustegur	0.5	**Juhtseade kaasas**	Jah
Nimipinge	230 - 230 V	**Kaitseaste (IP)**	IP21
Laius	80 mm	**Hämardusfaasi sisselülitus**	Ei

Rikete määr keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	2 %
Pikkus	550 mm
Pooluste arv	4
Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselüliti kohta C16 (MCB)	15
Värvustemperatuur	3000 - 4000 K
LineSwitch-hämardus	Ei
Valguse värvus	Valge
Juhtmestuse tüüp	Sobiv läbijuhtmestamiseks
Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM6
Vahetatav juhtseade	Jah
Hämarditootja patenditud süsteem	Ei
DMX-hämardus	Ei
Lambi tüüp	LED ei ole vahetatav
DALI-hämardus	Ei
Kere pinnakaitse	Pulberkattega
Hämardus, 1–10 V	Ei

Sobib lakke paigaldamiseks	Jah
Korpuse värvus	Valge
Sobib sisseehitamiseks	Ei
Sobib pinnapealseks paigalduseks	Jah
DSI-hämardus	Ei
Ühenduse tüüp	Pulkpistik
Pinge tüüp	AC
Korpuse materjal	Teras
Sobib töökohta vastavalt standardile EN 12464-1	Ei
Hämardus potentsiomeetriga (sisseehitatud)	Ei
Juhtseadme tüüp	LED-i juhtseade, voolujuhtimisega
Sobib järjestikkonfiguratsioonile	Ei
Valgusallikaga	Jah
Valgusjaotur	Hajuti lääts/optiline/paneel
Kaitseklass	I
Valguse värvus reguleeritav	Asendid