VALGUSTI ONNPOINT

onnline®

11W 830/840 750mm 2xPISTIK

TOOTE ANDMED

SAP kood	**CEP472**
Tootja kood	4126078
EAN kood	6410041260785
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	58.000 mm
Laius	80.000 mm
Pikkus	760.000 mm
Kaal	0.670 kg



TEHNILISED ANDMED

Kõrgus/sügavus	58 mm	**Ilma hämardusfunktsio onita**	Jah
Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C	35000 h	**Kaane materjal**	Opaalplast
Pooluste arv	4	**Valgust jagav**	Sümmeetriline
Võimsustegur	0.9	**Hämardusfaasi väljalülitus**	Ei
Stroboskoobi efekti väärtus SVM	0.4	**Raadiosageduslik hämarduslüliti**	Ei
Värelusväärtus Pst LM	1	**Hämardusfaasi sisselülitus**	Ei
Valgusvoo säilimine keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	70 %	**Sobib lakke paigaldamiseks**	Jah
Pikkus	750 mm	**Korpuse värvus**	Valge
Rikete määr keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	2 %	**Sobib sisseehitamiseks**	Ei
Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselüliti B16 (MCB) kohta	18	**DSI-hämardus**	Ei
Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselüliti kohta C16 (MCB)	18	**Korpuse materjal**	Teras
Laius	80 mm	**Sobib töökohta vastavalt standardile EN 12464-1**	Ei
Juhtme ristlõike pindala	2.5 mm²	**Juhtseadme tüüp**	LED-i juhtseade, voolujuhtimisega

Nimivalgusvoog vastavalt standardile IEC 62722-2-1	1050 lm	**Kaitseklass**	I
Nimipinge	230 - 230 V	**Valguse värvus reguleeritav**	Asendid
Värvustemperatuur	3000 - 4000 K	**Juhtmestuse tüüp**	Sobiv läbijuhtmestamiseks
Määratud keskkonnatemperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1	0 - 25 °C	**Vahetatav juhtseade**	Jah
Süsteemi max võimsus	11 W	**Lambi tüüp**	LED ei ole vahetatav
LineSwitch-hämardus	Ei	**Sobib rippuvalt paigaldamiseks**	Ei
Valguse värvus	Valge	**Värviesitusindeks CRI**	80-89
Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM6	**Juhtseade kaasas**	Jah
Hämarditootja patenditud süsteem	Ei	**Kaitseaste (IP)**	IP21
DMX-hämardus	Ei	**Sobib pinnapealseks paigalduseks**	Jah
DALI-hämardus	Ei	**Ühenduse tüüp**	Pulkpistik
Kere pinnakaitse	Pulberkattega	**Pinge tüüp**	AC
Hämardus, 1–10 V	Ei	**Hämardus potentsiomeetriga (sisseehitatud)**	Ei
Hämardus, 0–10 V	Ei	**Sobib järjestikkonfigur atsioonile**	Ei
Hämardus võrgupinge modulatsiooniga	Ei	**Valgusallikaga**	Jah
Valgusava	Otse	**Valgusjaotur**	Hajuti lääts/optiline/paneel