VALGUSTI ONNPOINT

onnline®

14W 830/840 1100mm 2xPISTIK

TOOTE ANDMED

SAP kood	**CEP475**
Tootja kood	4126079
EAN kood	6410041260792
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	58.000 mm
Laius	80.000 mm
Pikkus	1110.000 mm
Kaal	0.860 kg



TEHNILISED ANDMED

Valgusvoo säilimine keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	70 %	**Lambi tüüp**	LED ei ole vahetatav
Võimsustegur	0.9	**Vahetatav juhtseade**	Jah
Stroboskoobi efekti väärtus SVM	0.4	**Juhtmestuse tüüp**	Sobiv läbijuhtmestamiseks
Värelusväärtus Pst LM	1	**Valguse värvus reguleeritav**	Asendid
Värvustemperatuur	3000 - 4000 K	**Kaitseklass**	I
Määratud keskkonnatemperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1	0 - 25 °C	**Juhtseadme tüüp**	LED-i juhtseade, voolujuhtimisega
Rikete määr keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	2 %	**Sobib töökohta vastavalt standardile EN 12464-1**	Ei
Süsteemi max võimsus	14 W	**Korpuse materjal**	Teras
Valgusti valgusviljakus	107 lm/W	**DSI-hämardus**	Ei
Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselüliti B16 (MCB) kohta	16	**Sobib sisseehitamiseks**	Ei
Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselüliti kohta C16 (MCB)	16	**Korpuse värvus**	Valge
Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C	35000 h	**Sobib lakke paigaldamiseks**	Jah
Nimivalgusvoog vastavalt standardile IEC 62722-2-1	1500 lm	**Hämardusfaasi sisselülitus**	Ei

Kõrgus/sügavus	58 mm
Juhtme ristlõike pindala	2.5 mm²
Laius	80 mm
Pikkus	1100 mm
Nimipinge	230 - 230 V
Pooluste arv	4
Valgusjaotur	Hajuti lääts/optiline/paneel
Valgusallikaga	Jah
Sobib järjestikkonfiguratsioonile	Ei
Hämardus potentsiomeetriga (sisseehitatud)	Ei
Pinge tüüp	AC
Ühenduse tüüp	Pulkpistik
Sobib pinnapealseks paigalduseks	Jah
Kaitseaste (IP)	IP21
Juhtseade kaasas	Jah
Värviesitusindeks CRI	80-89
Sobib rippuvalt paigaldamiseks	Ei

Raadiosageduslik hämarduslüliti	Ei
Hämardusfaasi väljalülitus	Ei
Valgust jagav	Sümmeetriline
Kaane materjal	Opaalplast
Ilma hämardusfunktsio onita	Jah
Valgusava	Otse
Hämardus võrgupinge modulatsiooniga	Ei
Hämardus, 0–10 V	Ei
Hämardus, 1–10 V	Ei
Kere pinnakaitse	Pulberkattega
DALI-hämardus	Ei
DMX-hämardus	Ei
Hämarditootja patenditud süsteem	Ei
Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM6
Valguse värvus	Valge
LineSwitch-hämardus	Ei