VALGUSTI ONNPOINT

onnline®

8W 830/840 880mm 4xPISTIK

TOOTE ANDMED

SAP kood	**CEP470**
Tootja kood	4126072
EAN kood	6410041260723
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	58.000 mm
Laius	80.000 mm
Pikkus	890.000 mm
Kaal	0.880 kg



TEHNILISED ANDMED

Kõrgus/sügavus	58 mm	**Hämardus, 0–10 V**	Ei
Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C	35000 h	**Hämardus võrgupinge modulatsiooniga**	Ei
Rikete määr keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	2 %	**Valgusava**	Otse
Pikkus	880 mm	**Ilma hämardusfunktsio onita**	Jah
Laius	80 mm	**Sobib rippuvalt paigaldamiseks**	Ei
Valgusvoo säilimine keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	70 %	**Kaane materjal**	Opaalplast
Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselüliti B16 (MCB) kohta	25	**Valgust jagav**	Sümmeetriline
Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselüliti kohta C16 (MCB)	25	**Hämardusfaasi väljalülitus**	Ei
Pooluste arv	4	**Raadiosageduslik hämarduslüliti**	Ei
Võimsustegur	0.8	**Värviesitusindeks CRI**	80-89
Stroboskoobi efekti väärtus SVM	0.4	**Juhtseade kaasas**	Jah
Värelusväärtus Pst LM	1	**Kaitseaste (IP)**	IP21
Juhtme ristlõike pindala	2.5 mm²	**Hämardusfaasi sisselülitus**	Ei
Nimivalgusvoog vastavalt standardile IEC 62722-2-1	850 lm	**Sobib lakke paigaldamiseks**	Jah

Nimipinge	230 - 230 V	**Korpuse värvus**	Valge
Värvustemperatuur	3000 - 4000 K	**Sobib sisseehitamiseks**	Ei
Määratud keskkonnatemperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1	0 - 25 °C	**Sobib pinnapealseks paigalduseks**	Jah
Süsteemi max võimsus	8 W	**DSI-hämardus**	Ei
LineSwitch-hämardus	Ei	**Ühenduse tüüp**	Pulkpistik
Valguse värvus	Valge	**Pinge tüüp**	AC
Juhtmestuse tüüp	Sobiv läbijuhtmestamiseks	**Korpuse materjal**	Teras
Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM6	**Sobib töökohta vastavalt standardile EN 12464-1**	Ei
Vahetatav juhtseade	Jah	**Hämardus potentsiomeetriga (sisseehitatud)**	Ei
Hämarditootja patenditud süsteem	Ei	**Juhtseadme tüüp**	LED-i juhtseade, voolujuhtimisega
DMX-hämardus	Ei	**Sobib järjestikkonfiguratsioonile**	Ei
Lambi tüüp	LED ei ole vahetatav	**Valgusallikaga**	Jah
DALI-hämardus	Ei	**Valgusjaotur**	Hajuti lääts/optiline/paneel
Kere pinnakaitse	Pulberkattega	**Kaitseklass**	I
Hämardus, 1–10 V	Ei	**Valguse värvus reguleeritav**	Asendid