VALGUSTI ONNPOINT

onnline®

20W 830/840 1480mm 4xPISTIK

TOOTE ANDMED

SAP kood	**CEP473**
Tootja kood	4126074
EAN kood	6410041260747
Kaubamärk	ONNLINE
Kõrgus	58.000 mm
Laius	80.000 mm
Pikkus	1480.000 mm
Kaal	1.250 kg



TEHNILISED ANDMED

Värvustemperatuur	3000 - 4000 K	**Hämardus, 0–10 V**	Ei
Määratud keskkonnatemperatuur vastavalt standardile IEC62722-2-1	0 - 25 °C	**Hämardus võrgupinge modulatsiooniga**	Ei
Süsteemi max võimsus	20 W	**Valgusava**	Otse
Nimivalgusvoog vastavalt standardile IEC 62722-2-1	2100 lm	**Ilma hämardusfunktsio onita**	Jah
Normkasutusiga L70/B50 temperatuuril 25 °C	35000 h	**Sobib rippuvalt paigaldamiseks**	Ei
Laius	80 mm	**Kaane materjal**	Opaalplast
Nimipinge	230 - 230 V	**Valgust jagav**	Sümmeetriline
Värelusväärtus Pst LM	1	**Hämardusfaasi väljalülitus**	Ei
Stroboskoobi efekti väärtus SVM	0.4	**Raadiosageduslik hämarduslüliti**	Ei
Võimsustegur	0.9	**Värviesitusindeks CRI**	80-89
Pooluste arv	4	**Juhtseade kaasas**	Jah
Valgustite maksimaalne arv ühe kaitselüliti kohta C16 (MCB)	12	**Kaitseaste (IP)**	IP21
Maksimaalne valgustite arv ühe kaitselüliti B16 (MCB) kohta	12	**Hämardusfaasi sisselülitus**	Ei
Rikete määr keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	2 %	**Sobib lakke paigaldamiseks**	Jah
Juhtme ristlõike pindala	2.5 mm²	**Korpuse värvus**	Valge
Valgusvoo säilimine keskmisel kasutamisel 35 000 h juures temperatuuril 25C (tq)	70 %	**Sobib sisseehitamiseks**	Ei

Kõrgus/sügavus	58 mm
Pikkus	1480 mm
LineSwitch-hämardus	Ei
Valguse värvus	Valge
Juhtmestuse tüüp	Sobiv läbijuhtmestamiseks
Värvuse konstantsus (McAdami ellips)	SDCM6
Vahetatav juhtseade	Jah
Hämarditootja patenditud süsteem	Ei
DMX-hämardus	Ei
Lambi tüüp	LED ei ole vahetatav
DALI-hämardus	Ei
Kere pinnakaitse	Pulberkattega
Hämardus, 1–10 V	Ei

Sobib pinnapealseks paigalduseks	Jah
DSI-hämardus	Ei
Ühenduse tüüp	Pulkpistik
Pinge tüüp	AC
Korpuse materjal	Teras
Sobib töökohta vastavalt standardile EN 12464-1	Ei
Hämardus potentsiomeetriga (sisseehitatud)	Ei
Juhtseadme tüüp	LED-i juhtseade, voolujuhtimisega
Sobib järjestikkonfigur atsioonile	Ei
Valgusallikaga	Jah
Valgusjaotur	Hajuti lääts/optiline/paneel
Kaitseklass	I
Valguse värvus reguleeritav	Asendid