

TUOTESELOSTE

P STICK 60 FR 8 W/4000 K E27

PARATHOM® STICK | Putkilonmalliset LED-lamput



Käyttökohteet

- Kaikki kodin huoneet, erityisesti missä lamput ovat näkyvissä
- Kun tarvitaan kompakteja ja tehokkaita lamppuja
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)

Tuote-edut

- Vähäinen energiankulutus
- Lampun ulkonäkö miellyttävä
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa

Tuoteominaisuudet

- LED-vaihtoehto perinteisille lamputuille
- Kestoikä: jopa 15 000 h
- Ei himmennettävissä
- Hyvä valon laatu; värintoistoindeksi $R_a \geq 80$; muuttumaton värilaatu



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

| | |
|--|-------------|
| Nimellisteho | 8 W |
| Rakenteellinen teho | 8.00 W |
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| vastaavan hehkulampun teho | 60 W |
| Nimellisvirta | 58 mA |
| Virran tyyppi | Vaihtovirta |
| IP kytkentävirtapiikki | 10,2 A |
| Toimintataajuus | 50...60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50...60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B) | 172 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 310 |
| Täysin tasainen valontuotto | 105 % |
| Tehokerroin λ | > 0,50 |

Fotometriset tiedot

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Valovirta | 806 lm |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90° | 806 lm |
| Valotehokkuus | 100 lm/W |
| Valovirran alenema eliniän lopus | 0.70 |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Kylmä valkoinen |
| Väriämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi Ra | ≥ 80 |
| Valon väri | 840 |
| Värilaatu | ≤ 6 sdcm |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.80 |

Valotekniset tiedot

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Säteilykulma | 200 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Nim. säteilykulma (1/2 huippuarv) | 200.00 ° |

MITAT JA PAINO

| | |
|----------------|-----------|
| kokonaispituus | 116.00 mm |
|----------------|-----------|

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Pituus | 116,00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 36,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 36,00 mm |
| Halkaisija | 36,00 mm |
| Suurin halkaisija | 38 mm |
| Tuotteen paino | 29,00 g |

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Ympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
| TC-mittauspisteen max. lämpötila | 82 °C |

Käyttöikä

| | |
|----------------------------------|---------|
| Lampun nimellinen elinikä | 15000 h |
| Kytkeäjaksojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.70 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | ≥ 0.90 |

MUUT LISÄTIEDOT

| | |
|-----------------------------|---|
| Kanta (normitettu) | E27 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Muoto / malli | Matta |
| Huomautus vain tuotetasolla | Tekniset tiedot koskevat koko lamppua / LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista. |

MUUT OMINAISUUDET

| | |
|----------|----|
| Dimmable | No |
|----------|----|

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

| | |
|--|-----------------------|
| Energiankulutusluokka | F 1) |
| Energiankulutus | 8.00 kWh/1000h |
| Suojaustapa | IP20 |
| Standardit | ROHS 2.0 / REACH / CE |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778 | RG1 |

1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

Maakohtaiset kategoriointit

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | LEDPSTICK60 8W/ |
|--------------|-----------------|

LOGISTISET TIEDOT

| | |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -40...+80 °C |
|----------------------|--------------|

Energy labelling regulation data acc EU 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Light source cap-type (or other electric interface) | E27 |
| Correlated colour temperature type | SINGLE_VALUE |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075593329 | Lähetyslaatikko 10 | 197 mm x 83 mm x 135 mm | 467.00 g | 2.21 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.