

TUOTESELOSTE

SUPERIOR CLAS A 75 7.5 W/4000 K E27

LED SUPERIOR CLASSIC A | Dimmable LED lamps, classic bulb shape



Käyttökohteet

- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin
- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Outdoor use in suitable outdoor luminaires only

Tuote-edut

- Lamput innovatiivisella LED-filamenttitekniikalla
- Muotoilu, mitat ja valovirta verrattavissa halogeenilamppuun
- Luonnollinen valon spektri ja erinomainen värintoisto CRI>90
- Huomattavasti vähennetty sinistä valoa
- Parempi visuaalinen mukavuus ja vähennetty räsytystä silmille
- Erittäin pieni energiankulutus
- Välittömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Vähäinen välkyntä

Tuoteominaisuudet

- LED-lamput pääjännitteeseen
- Avauskulma: jopa 300°



- Himmennettävissä
- Värintoistoindeksi $R_a: \geq 90$

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

| | |
|--|-------------|
| Nimellisteho | 7,5 W |
| Rakenteellinen teho | 7.50 W |
| Nimellisjännite | 220...240 V |
| vastaavan hehkulampun teho | 75 W |
| Nimellisvirta | 38 mA |
| Virran tyyppi | Vaihtovirta |
| IP kytkentävirtapiikki | 1.46 A |
| Toimintataajuus | 50...60 Hz |
| Verkkotaajuus | 50...60 Hz |
| Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B) | 750 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 1200 |
| Tehokerroin λ | > 0,50 |

Fotometriset tiedot

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Valovirta | 1055 lm |
| Nimellinen hyötyvalovirta 90° | 1055 lm |
| Valotehokkuus | 140 lm/W |
| Valovirran alenema eliniän lopus | 0.80 |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Viileä valkoinen |
| Väriämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi Ra | ≥ 90 |
| Valon väri | 940 |
| Värialaatu | ≤ 6 sdc |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.80 |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1.0 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.9 |

Valotekniset tiedot

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Säteilykulma | 300 ° |
| Lämpenemisaika (60 %) | < 0.50 s |
| Käynnistysaika | < 0.5 s |
| Nim. säteilykulma (1/2 huippuarv) | 300.00 ° |

MITAT JA PAINO



| | |
|-------------------|-----------|
| kokonaispituus | 105.00 mm |
| Halkaisija | 60,00 mm |
| Suurin halkaisija | 60 mm |
| Tuotteen paino | 31,00 g |

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Ympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
| TC-mittauspisteen max. lämpötila | ≤65 °C |

Käyttöikä

| | |
|----------------------------------|---------|
| Käyttöikä | 15000 h |
| Kytkeäjaksojen määrä | 100000 |
| Valovirran säilyvyys eliniän lop | 0.70 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | ≥ 0.90 |

MUUT LISÄTIEDOT

| | |
|--------------------|--------|
| Kanta (normitettu) | E27 |
| Elohopean määrä | 0.0 mg |
| Muoto / malli | Kirkas |

MUUT OMINAISUUDET

| | |
|----------|-----|
| Dimmable | Yes |
|----------|-----|

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

| | |
|--|----------------|
| Energiankulutusluokka | D |
| Energiankulutus | 8.00 kWh/1000h |
| Suojaustapa | IP20 |
| Standardit | CE |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778 | RG0 |

Maakohtaiset kategorioinnit

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | LEDCCLA75D 7,5W |
|--------------|-----------------|

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

| | |
|---|------|
| Käytetty valaistusteknologia | LED |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkköjännite tai muu jännite | MLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitännätapa) | E27 |

| | |
|---|--------------|
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | No |
| Värisäädettävä valonlähde | No |
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | No |
| Häikäisysoja | No |
| Väriämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Kyllä |
| Pituus | 105.00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 60.00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 60.00 mm |
| Värikoordinaatti x | 0.380 |
| Värikoordinaatti y | 0.380 |
| R9 värintoistoindeksi | 0.00 |
| Säteilykulma | SPHERE_360 |
| Vikaantumisosuus | 0.90 |
| Tehokerroin | 0.50 |
| LED-valonlähde korvaa loistelampun | No |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075759114 | Lähetyslaatikko 10 | 315 mm x 131 mm x 126 mm | 544.00 g | 5.20 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.