



IP44 CE F ⊕

## Käpylä Maxi / seinä- ja pylväsvalaisimet

Klassisen ajaton seinä- ja pylväsvalaisin, joka soveltuu niin julkiseen kuin yksityiseen pihapiiriin. Materiaali harjattua ja lakattua ruostumatonta terästä. Käyttökohteet piha-alueet, käytävät, julkisivut. Lampunpidin posliinia.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Rakenne</b>          | runko harjattua ja lakattua ruostumatonta terästä, kupu opaali-polykarbonaattia   |
| <b>Väri</b>             | teräs   |
| <b>Valonlähde</b>       | maks. 60 W E27 tai esim. energiansäästölamppu 15 W E27  |
| <b>Asennus</b>          | seinävalaisin: seinäkiinnitys, kiinnitysreiät 2 kpl Ø 5 mm, jako 131 mm<br>pylväs: kiinnitys tukevaan alustaan, Toimitus sisältää kiinnityslevyn ja kourut betonivalua varten, kiinnitysreiät 3 kpl Ø 8 mm, jako 100 mm |
| <b>Kytkenä</b>          | Kytkenärima -o 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Kotelointiluokka</b> | IP44  |

| SSTL        | TYYPPI                        | VÄRI  | VALONLÄHDE | KANTA | PAINO   |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|-------|---------|
| H 41 070 83 | Käpylä Maxi seinävalaisin     | teräs | maks. 60 W | E27   | 2,20 kg |
| H 41 070 89 | Käpylä Maxi pylväsval. 110    | teräs | maks. 60 W | E27   | 5,60 kg |
| H 41 072 65 | Käpylä Maxi pylväsvalaisin 65 | teräs | maks. 60 W | E27   | 3,20 kg |
| H 41 070 58 | kiinnitysalku                 |       |            |       |         |



Kiinnityslevy ja kourut kuuluvat toimitukseen Käpylä Maxi pylväsvalaisin 110.

