



## ALPPILA 1S IP44 SUUNN. GU10 35W RST

Alppila-seinävalaisimien klassinen muotoilu kestää aikaa. Alppila-mallisto on suunniteltu julkisivujen ja terrassien valaisuun, mutta siron muotokielen ansiosta valaisimet soveltuvat myös sisäkäyttöön mm. kylpyhuoneeseen. Yhteen tai kahteen suuntaan valaisevilla seinävalaisimilla korostat julkisivua ja valaiset seinänvierustojen kulkureittejä. Alppila-spottivalaisimella voit suunnata valon korostamaan yksityiskohtia.



Runko ruostumatonta terästä, karkaistua lasia.  
Värit: harjattu teräs, valkoinen ja antrasiitin harmaa.  
Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).  
Lamppu maks. 35 W GU10, ei sisälly pakkaukseen.  
Kotelointiluokka IP44.  
Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

Rakenne	RUNKO RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KUPU LASIA
Kytkenä	YKSI KAAPELIN LÄPIVIENTI, 3x2,5mm <sup>2</sup> , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
4107268	6435200147547	195 x 115 x 115	Hyllypakkaus	ALPPILA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Nimellijännite (min) (V)	220
Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )	2,5	Pituus (mm)	115
Jännitetyyppi	AC	Rungon väri	Ruostumaton teräs
Kaapelointitapa	Päättävä	Sisältää lampun	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	115	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Suojausluokka	I
Kotelon materiaali	Teräs	Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
Kytkenätapa	ruuviliitos	Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Lampputeho (W)	35	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Lampunpidin	GU10	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-20
Leveys (mm)	195		
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita		
Napojen lukumäärä	3		
Nimellijännite (max) (V)	240		

