



## PUISTOLA S IP44 E27 MAX 60W RST

Selkeälinjainen ja tyylikäs Puistola-pihapiirivalaisinsarja sopii omakotitalojen pihavalaisukseen. Teräslamellit valaisinkuvun sisällä luovat eloisuutta ja ehkäisevät häikäisyä. Rakenna yhtenäinen kokonaisuus yhdessä Puistola-pollarivalaisimien kanssa. Vastaava tuoteperhe harmaana löytyy nimellä Park. Lamppuvalinnalla voit oleellisesti vaikuttaa tunnelmaan ja valotehoon.



Runko terästä, kupu polykarbonaattia.

Väri harjattu teräs.


Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).

Lamppu maks. 60 W E27, ei sisälly pakkaukseen.

Kotelointiluokka IP44.

Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

Rakenne	RUNKO RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KUPU POLYKARBONAATTIA
KytKentä	YKSI KAAPELIN LÄPIVIENTI, 3x2,5mm <sup>2</sup> , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	 P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
<b>PUISTOLA S IP44 E27 MAX 60W RST</b>				
4107283	6435200149466	150 x 280 x 115	Hyllypakkaus	PUISTOLA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Pituus (mm)	115
Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )	2,5	Rungon väri	Ruostumaton teräs
Kaapelointitapa	Päättyvä	Sisältää lampun	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	300	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kotelon materiaali	Ruostumaton teräs	Suojausluokka	I
KytKentätapa	ruuviliitos	Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Ilkolehkaisu (mm)	100
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Lampputeho (W)	60	Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Lampunpidin	E27	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Leveys (mm)	150	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-20
Napojen lukumäärä	3		
Nimellisjännite (max) (V)	240		
Nimellisjännite (min) (V)	220		

