



KÄPYLÄ MINI S IP44 E27 MAX 60W VA

Klassisen ajattomat Käpylä-valaisimet sopivat pohjoismaiseen pihapiiriin. Valitse taloosi sopiva runkoväri kolmesta vaihtoehdosta: teräs, valkoinen ja musta. Lasikupu suojaa lampua ja antaa valon loistaa esteettömästi sekä ylös että alaspäin rungon teräslamellien väleistä. Lamppuvalinnalla voit oleellisesti vaikuttaa tunnelmaan ja valotehoon. Rakenna yhtenäinen kokonaisuus yhdessä Käpylä-pollarivalaisimien kanssa.



Runko terästä, kirkas lasi.

Runkovärit: teräs, valkoinen ja musta.

Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm², yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).

Lamppu maks. 60 W E27, ei sisälly pakkaukseen.

Kotelointiluokka IP44.

Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

Rakenne	RUNKO RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, KUPU LASIA
Kytkenä	YKSI KAAPELIN LÄPIVIENTI, 3x2,5mm ² , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
KÄPYLÄ MINI S IP44 E27 MAX 60W VA				
4107299	6435200157911	245 x 243 x 221	Hyllypakkaus	KÄPYLÄ MINI

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Nimellisjännite (min) (V)	220
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Pituus (mm)	221
Jännitetyyppi	AC	Rungon väri	Valkoinen
Kaapelointitapa	Päättävä	Sisältää lampun	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	243	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP44	Suojausluokka	I
Kotelon materiaali	Ruostumaton teräs	Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
Kytkenätapa	ruuviliitos	Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	E
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Lampputeho (W)	60	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Lampunpidin	E27	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-20
Leveys (mm)	245		
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita		
Napojen lukumäärä	3		
Nimellisjännite (max) (V)	240		

