



## KÄPYLÄ MINI S IP44 E27 MAX 60W MU

Klassisen ajattomat Käpylä-valaisimet sopivat pohjoismaiseen pihapiiriin. Valitse taloosi sopiva runkoväri kolmesta vaihtoehdosta: teräs, valkoinen ja musta. Lasikupu suojaa lampua ja antaa valon loistaa esteettömästi sekä ylös että alaspäin rungon teräslamellien väleistä. Lamppuvalinnalla voit oleellisesti vaikuttaa tunnelmaan ja valotehoon. Rakenna yhtenäinen kokonaisuus yhdessä Käpylä-pollarivalaisimien kanssa.



Runko terästä, kirkas lasi.

Runkovärit: teräs, valkoinen ja musta.

Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).

Lamppu maks. 60 W E27, ei sisälly pakkaukseen.

Kotelointiluokka IP44.

Käyttöympäristön lämpötila -20 °C – +35 °C lamppusuositusten mukaan.

|             |  |
|-------------|--|
| Rakenne     | RUNKO RUOSTUMATONTA<br>TERÄSTÄ, KUPU LASIA                         |
| KytKentä    | YKSI KAAPELIN LÄPIVIENTI,<br>3x2,5mm <sup>2</sup> , RUUVILIITTIMET |
| Asennustapa | PINTA-ASENNUS  |

| SÄHKÖNUMERO                              | GTIN1         | P x K x L       | ESILLEPANO   | TUOTESARJA  |
|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| <b>KÄPYLÄ MINI S IP44 E27 MAX 60W MU</b> |               |                 |              |             |
| 4107606                                  | 6435200157959 | 245 x 243 x 221 | Hyllypakkaus | KÄPYLÄ MINI |

| TEKNISET TIEDOT (ETIM)                      |                   |   |                 |
|---|-------------------|---|-----------------|
| ETIM-luokka                                 | EC002892          | Nimellijännite (min) (V)                            | 220             |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> ) | 2,5               | Pituus (mm)   | 221             |
| Jännitetyyppi                               | AC                | Rungon väri   | Musta           |
| Kaapelointitapa                             | Päättävä          | Sisältää lampun                                     | Ei              |
| Korkeus/syvyys (mm)                         | 243               | Soveltuu seinäasennukseen                           | Kyllä           |
| Kotelointiluokka (IP)                       | IP44              | Suojausluokka                                       | I               |
| Kotelon materiaali                          | Ruostumaton teräs | Suojuksen materiaali                                | Läpinäkyvä lasi |
| KytKentätapa                                | ruuviliitos       | Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka | A++             |
| Käyttölämpötila (max) (°C)                  | +35               | Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka | E               |
| Käyttölämpötila (min) (°C)                  | -20               | Valonlähteen tyyppi                                 | LED vaihdettava |
| Lampputeho (W)                              | 60                | Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)  | 35              |
| Lampunpidin                                 | E27               | Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)  | -20             |
| Leveys (mm)                                 | 245               |   |                 |
| Liitäntälaitteen tyyppi                     | Ei vaadita        |   |                 |
| Napojen lukumäärä                           | 3                 |   |                 |
| Nimellijännite (max) (V)                    | 240               |   |                 |

