




## PUUTARHAKOHDEV. IP54 LED E27 15,5W

Korosta puutarhan, pihan ja rakennusten yksityiskohtia puutarhakohdevalolla. Kiinnitä maapiikki tukevasti maahan. Pistotulppaliitäntä (shuko). Valaisin on saatavissa sekä ilman valonlähdettä, että sen kanssa. Puutarhakohdevaloon voi valita tai vaihtaa valonlähteen E27-kannalla, haluamallaan värilämpötilalla, teholla ja valokeilalla. Lamppusuositus PAR38. Vaihtoehdossa, johon lamppu ei sisälly, kumikaapelin pituus on 5 m ja koteloiluokka IP44. Puutarhakohdevalo, jossa valonlähde sisältyy pakkaukseen, kumikaapelin pituus on 6 m ja suojausluokka IP54.



Runko muovia.  
Valovirta tuotteella 4107075: E27 PAR38, tuotteella 4116109: 950 lm, 1500 cd  
Koteloiluokka IP44 (tuote 4107075) tai IP54 (tuote 4116109)  
Vaihdeettava valonlähde  
Käyttöympäristön lämpötila -20...+35 °C lamppusuositusten mukaisesti

Rakenne RUNKO MUOVIA  
Kytkenä , PISTOTULPPALIITÄNTÄ, 6M KUMIKAAPELI  
Asennustapa MAAPIIKKI

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	 P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
<b>PUUTARHAKOHDEV. IP54 LED E27 15,5W</b>				
4116109	6435200187604	100 x 289 x 100	Hyllypakkaus	PUUTARHAKOHDEVALO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC000758	Pituus (mm)	100
Ei himmennettävä	Ei	Rungon väri	Musta
Energiatohokkuusluokka	A	Sisältää lampun	Kyllä
Jännitetyyppi	AC	Soveltuu lampputeholle (max) (W)	60
Järjestelmän teho (W)	15,5	Suojausluokka	II
Korkeus (mm)	289	Vaihdeettavan lampun korkein energiatohokkuusluokka	A+
Koteloiluokka (IP)	IP54	Vaihdeettavan lampun matalin energiatohokkuusluokka	A
Kytkenä pistoliitinjärjestelmällä	Kyllä	Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatohokkuuslk	A
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	950
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdeettava
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Värilämpötila (max) (K)	2800
Lampputeho (W)	15,5	Värilämpötila (min) (K)	2800
Lampunpudin	E27	Värintoistoindeksi	80-89
Leveys (mm)	100	Ylijattava	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita		
Nimellisjännite (max) (V)	240		
Nimellisjännite (min) (V)	220		

