




NOPPA FLAT IP65 12W/840

Kiinteällä ledillä varustettu Noppa on suunniteltu numerovaloksi julkisiin kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Valaisimesta on saatavana kolme kupuvaihtoehtoa: matala, kolmio ja kuutio. Lisävarusteeksi on saatavana lumilippa.

Runko ja kupu polykarbonaattia.
Valkoinen.
Suojausluokka II.
Katto- ja seinäasennus pintaan.
Asennuskorkeus 2–5 m.
Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm², jousiliittimet.
Väriämpötila 4000 K, CRI > 80.
SDCM 6.
IP65.
Kiinteä led 12 W / 900 lm.
On/Off.
Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 35 °C.
L70 50 000 h (ta35C).



Rakenne	RUNKO POLYKARBONAATTIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM ² , JOUSILIITIN
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirta (lm)	900lm
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	50 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	 P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
NOPPA FLAT IP65 12W/840				
4116173	6435200200921	305 x 305 x 95	Hyllypakkaus	NOPPA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Avoin säde	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
ETIM-luokka	EC002892	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Ei himmennettävä	Ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei	Himmennystapa	Ei himmennettävä
Himmennys 1-10 V	Ei	Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys DALI	Ei	Ilma-aukoilla	Ei
Himmennys DMX	Ei	Integroitu turvavaloyksikkö	Ei
Himmennys DSI	Ei	Iskunkestävyysluokka	IK10
Himmennys GPRS	Ei	Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5
Himmennys LineSwitch	Ei	Jännitetyyppi	AC/DC
Himmennys RF	Ei	Kaapelointitapa	Soveltuu läpipohtokukseen
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Kiinteän lampun energiatehokkuusluokkaA++, A+, A (LED)	
Himmennys Zigbee	Ei	Korkeus/syvyys (mm)	52
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP65
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Kotelon materiaali	Muovi
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Kytkenä	Muu
Himmennys potentiometri	Ei	Kytkenätapa	jousiliitin

Käyttölämpötila (max) (°C)	35	Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Lampputeho (W)	12	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Leveys (mm)	300	Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita	Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Napojen lukumäärä	3	Suojausluokka	II
Nimellisjännite (max) (V)	230	Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Nimellisjännite (min) (V)	230	Valaisimen elinikä L70B50 (h)	50 000
Painonappihimmennys	Ei	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	900
Paloluokka "D"	Ei	Valaisimen suojaaminen	Ei
Pituus (mm)	300	lämpöeristävällä mat. mahd	
Rungon väri	Valkoinen	Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Sisältää lampun	Ei	Valonlähteen tyyppi	Muu
Sisältää liiketunnistimen	Ei	Valotunnistimella	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Ei	Väriämpötila (max) (K)	4000
Soveltuu jonoasennukseen	Ei	Väriämpötila (min) (K)	4000
Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä	Värintoistoindeksi	80-89
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

