



VINO IP65 9W/840 MU

Vino soveltuu hyvin yleis- tai numerovalaisimeksi ulkotiloihin. Saatavissa kiinteällä ledillä ja E27-kantaiselle lampulle.



Rakenne	RUNKO POLYKARBONAATTIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2, RUUVILIITIN
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirta (lm)	420
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	50 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
VINO IP65 9W/840 MU				
4116419	6435200207517	221 x 285 x 205	Hyllypakkaus	VINO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Avoin säde	Kotelointiluokka (IP)	IP65
ETIM-luokka	EC002892	Kotelon materiaali	Muovi
Ei himmennettävä	Kyllä	KytKentä	Rinnankompensoitu
Energiatohokkuusluokka	A	Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Himmennys 0-10 V	Ei	Käyttölämpötila (min) (°C)	-25
Himmennys DALI	Ei	Lampputeho (W)	9
Himmennys DMX	Ei	Leveys (mm)	221
Himmennys DSI	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Himmennys GPRS	Ei	Napojen lukumäärä	3
Himmennys LineSwitch	Ei	Nimellisjännite (max) (V)	230
Himmennys RF	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	230
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei	Paloluokka "D"	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Pituus (mm)	205
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Rungon väri	Musta
Himmennys potentiometri	Ei	Sisältää lampun	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Sisältää liiketunnistimen	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei	Soveltuu kattoasennukseen	Ei
Ilma-aukoilla	Ei	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Integroitu turvaloyksikkö	Ei	Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Iskunkestävyysluokka	IK10	Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Jännitetyyppi	AC	Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Järjestelmän teho (W)	9	Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Kaapelointitapa	Soveltuu läp johdotukseen	Suojausluokka	II
Kiinteän lampun energiatohokkuusluokkaA++, A+, A (LED)		Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Korkeus/syvyys (mm)	285	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	420

Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä mat. mahd	Ei
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä

Valotunnistimella	Ei
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5

