



## NÄSBY IP54 2X6W/830 VA

Kompakti Näsby led-seinävalaisin sopii moneen rakennustyyliin. Sen valokeilat valaisevat sekä ylös- että alaspäin, joten pimeään aikaan voit korostaa valolla julkisivun seinäpintoja ja rakenteita. Valaisin sopii myös sisäkäyttöön, mm. portaikkoon, aula- ja eteistiloihin. Voit vaihtaa ilmettä helposti muotoilemalla valokeilojen leveyttä. Valaisimen käsin säädettävät valokeilan rajoittimet avautuvat 0°– 80°. Valon värielämpötilat 3000K tai 4000 K.



Runko alumiinia.

Värit valkoinen ja antrasiitti.

Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa).

Värielämpötila 3000 K / 4000 K, RA > 80.

Kotelointiluokka IP54.

Kiinteä led 2 x 6 W / 2 x 430 lm.

Käyttöympäristön lämpötila -20 – +35 °C.

L70 30 000 h (Ta 25 °C).

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	3x2,5mm <sup>2</sup> , RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirta (lm)	430
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	30 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	92
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	57
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	61
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	38

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
<b>NÄSBY IP54 2X6W/830 VA</b>				
4116459	6435200216304	129 x 138 x 95	Hyllypakkaus	NÄSBY

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Himmennys LineSwitch	Ei
Ei himmennettävä	Kyllä	Himmennys RF	Ei
Energiatohokkuusluokka	A	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei	Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys DALI	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys DMX	Ei	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys DSI	Ei	Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei		

Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennystapa	Ei himmennettävä
Hipaisuhimmennys	Ei
Integroitu turvavaloyksikkö	Ei
Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )	2,5
Jännitetyyppi	AC
Järjestelmän teho (W)	12
Kaapelointitapa	Päättävä
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Korkeus/syvyys (mm)	138
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Kotelon materiaali	Alumiini
Kytkenä	Rinnankompensoitu
Kytkenätapa	ruuviliitos
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20
Lamppujen/moduulien lukumäärä	2
Lampputeho (W)	6
Leveys (mm)	95
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Napojen lukumäärä	3

Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	220
Painonappihimmennys	Ei
Pituus (mm)	129
Rungon väri	Valkoinen
Sisältää lampun	Kyllä
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Suojausluokka	I
Suojausmateriaali	Läpinäkyvä muovi
Valaisimen elinikä L70B50 (h)	30000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	860
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Valotunnistimella	Ei
Väriämpötila (max) (K)	3000
Väriämpötila (min) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Ympäristön mitoitukslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Ympäristön mitoitukslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	-20

