



## HANDY 550 IP21 8W/840 1X2PR VA

Työpistevalaisin keittiöiden ja kodinhoitohuoneiden työtasojen yleisvalaisuun. Käytännöllisessä väli tilan valaisimessa on kaksiosainen maadoitettu pistorasia sekä on/off-kytkin. Pistorasian käteisyys vaihdettavissa, joten soveltuu sekä oikean- että vasemmanpuoleiseen asennukseen. Pinta-asennus, ketjutettavissa 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Handy led-valaisinsarjassa valittavana neljä eri pituutta ja tehoa, sekä kaksi valon väri lämpötilavaihtoehtoa, 3000 K tai 4000 K. Tippu vesisuojaus.



Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.

Valovirtavaihtoehdot:

LED 5 W 500 lm,

LED 8 W 800 lm,

LED 11 W 1200 lm,

LED 14 W 1500 lm.

Väri lämpötilavaihtoehdot: 3000 K, 4000 K Ra>80

Suojausluokka IP21

Käyttöympäristön lämpötila +5...+35 °C/ L70B50 40000 h

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkeäntä	KETJUTETTAVISSA, 4x2,5mm <sup>2</sup> , JOUSILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	40 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	138
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	86
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	92
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	57

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
<b>HANDY 550 IP21 8W/840 1X2PR VA</b>				
4116490	6435200218025	550 x 52 x 74	Hyllypakkaus	HANDY

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Erittäin leveä säde >80°	Himmennys DSI	Ei
ETIM-luokka	EC002892	Himmennys GPRS	Ei
Ei himmennettävä	Kyllä	Himmennys LineSwitch	Ei
Energiatohokkuusluokka	A++	Himmennys RF	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei	Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys DALI	Ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys DMX	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei

Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennystapa	Ei himmennettävä
Hipaisuhimmennys	Ei
Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )	2,5
Jännitetyyppi	AC
Järjestelmän teho (W)	8
Kaapelointitapa	Soveltuu läp johdotukseen
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Korkeus/syvyys (mm)	52
Kotelointiluokka (IP)	IP21
Kotelon materiaali	Alumiini
Kytkenä	Rinnankompensoitu
Kytkenätapa	jousiliitin
Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Käyttölämpötila (min) (°C)	5
Lampputeho (W)	8
Lampunpidin	Ei ole
Leveys (mm)	74
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Napojen lukumäärä	4

Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	220
Painonappihimmennys	Ei
Pituus (mm)	550
Rungon väri	Valkoinen
Sisältää lampun	Kyllä
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Suojausluokka	I
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Valaisimen elinikä L70B50 (h)	40000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	800
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Valotunnistimella	Ei
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Ympäristön mitoituuslämpötila IEC62722-2 (max) (°C)	35
Ympäristön mitoituuslämpötila IEC62722-2 (min) (°C)	5

