



# LINEAR 1000 IP21 15W/840 1100LM

Muunneltava led-profiilisarja. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva. Saatavissa eri pituuksia ja tehoja sekä 2 eri värilämpötilaa. Liitä profiilit toisiinsa tai yhdistele liitoskappaleilla ja välilyhdoilla. Jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Sopii esim. kaapistojen alle. Tippuvesisuojattu. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdissa. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Valittavissa on/off-painokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin. 24V muuntajat 20W, 40W tai 80W.

Valovirtavaihtoehdot:

LED 2,5 W 200 lm

LED 5 W 400 lm

LED 9 W 700 lm

LED 15 W 1100 lm

Värilämpötilavaihtoehdot: 3000 K ja 4000 K.

Kotelointiluokka IP21

Linear-profiilien maksimipituudet DC 24V led-muuntajilla:

40 W: max 2,3 m 35 W

60 W: max 3,6 m 55 W

80 W: max 5 m 75 W

Käyttöympäristön lämpötila: +5...+35 °C/ L70B50 40000 h

Ketjutettavissa

LED DRIVER DC 24V:

40W: MAX 2,3 M 35W.

60W: MAX 3,6 M 55W.

80W: MAX 5 M 75W.

Rakenne

RUNKO ALUMIINIA, KUPU  
POLYKARBONAATTIA

Kyt Kentä

KETJUTETTAVISSA MAX 5M 75W  
PERÄKKÄIN,  
PISTOTULPPALIITÄNTÄ  
MUUNTAJALLA (24V DC). 40W:  
MAX 2,3M 35W. 60W: MAX 3,6M  
55W. 80W: MAX 5M 75W.

Asennustapa

KATTO- TAI SEINÄASENNUS,  
MYÖS KULMIKKAIN 45°  
KULMAAN

LED-moduulin valovirran  
pysyvyys L70B50

40 000H

SÄHKÖNUMERO

GTIN1



P x K x L

ESILLEPANO

TUOTESARJA

LINEAR 1000 IP21 15W/840 1100LM

4126292

6435200252852

1000 x 9 x 30

Piikki pakkaus

LINEAR

## TEKNISET TIEDOT (ETIM)

Asennustapa pinta-asennus

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokkaA++, A+, A (LED)

ETIM-luokka EC002706

Korkeus (mm) 9

Jännitetyyppi AC

Korkeus/syvyys (mm) 9

Järjestelmän teho (W) 15

Kotelointiluokka (IP) IP21

Leveys (mm)	30
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	220
Pituus (mm)	1000
Rungon väri	Valkoinen
Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Suojausluokka	III

Valaisimen elinikä L70B50 (h)	40000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	1100
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Väri	Valkoinen
Värlämpötila (max) (K)	4000
Värlämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89

