


tyyppi	A
411CWH 1xPL-54P11W	280
411CWH 1xTL5-14W	590
411CWH 1xTL5-21W	890

tyyppi	A
411CWH 1xPL-54P11W MO	370
411CWH 1xTL5-14W MO	680
411CWH 1xTL5-21W MO	980


tyyppi	A
411CWH 1xTL5-14W 2xMO	770
411CWH 1xTL5-21W 2xMO	1070

411CWH 11 W



tyyppi	A
411CWH 1xPL-54P11W	40
411CWH 1xPL-54P11W MO	130

411CWH 14 W, 21 W



tyyppi	A	B	C	D	E
411CWH 1xTL5-14W	250	250	29	532	29
411CWH 1xTL5-21W	390	390	39	812	39
411CWH 1xTL5-14W MO	250	250	29	532	119
411CWH 1xTL5-21W MO	390	390	39	812	129
411CWH 1xTL5-14W 2xMO	250	250	119	532	119
411CWH 1xTL5-21W 2xMO	390	390	129	812	129

Micci 411CWH

Energialoudellinen, siro valaisin kylpyhuoneisiin ja pesutiloihin. Valaisin on varustettu lämminsyötteisellä elektronisella pienoislitäntälaitteella (HFM). Monipuolinen valikoima eri asennustarpeisiin, saatavana ilman pistorasiaa tai varustettuna kannellisella pistorasialla joko valaisimen toisessa tai molemmissa päissä. Valaisin on symmetrinen, käтisyys vapaasti valittavissa. Toimitetaan lamppuineen.

Rakenne

Rungon materiaali valkoista sinkittyä terästä, kupu opaloitua akryylia. Sileän, helposti puhdistettavan kuvun sisäpinnalla raidoitus. Päädyt seosmuovia.

Väri

Valkoinen, RAL 9016.

Optiikka

Opaalikupu (O).

Asennus

Pinta-asennus vaaka- ja pystypinnoille.

Kytкenttä

-o- 3x2,5 mm². Pistorasialle kyтkettävissä jatkuva jännite.

Kotelointiluokka

IP44

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
Ilman pistorasiaa					
41 504 51	411CWH 1xPL-S11W/830 HF-M O	O	PL-S 11 W	2G7	0,3
41 504 54	411CWH 1xTL5-14W/830 HF-M O	O	TL5 14W	G5	0,6
41 504 57	411CWH 1xTL5-21W/830 HF-M O	O	TL5 21W	G5	0,9
1-osainen kannellinen pistorasia					
41 504 52	411CWH 1xPL-S11/830 HF-M O MO	O	PL-S 11W	2G7	0,5
41 504 55	411CWH 1xTL5-14W/830 HF-M O MO	O	TL5 14 W	G5	0,8
41 504 58	411CWH 1xTL5-21W/830 HF-M O MO	O	TL5 21W	G5	1,0
2 x 1-osainen kannellinen pistorasia					
41 504 56	411CWH 1xTL5-14W/830 HF-M O 2xMO	O	TL5 14W	G5	0,8