

Flexvent kulmamallissa on ½":n suorakulmainen liitäntä, joten se voidaan asentaa suoraan lämpöpatterin istukkaan.

Tekniset tiedot

- Min./Maks. käyttölämpötila: - 10 °C / 90 °C.
- Min/maks käyttöpainne: 0,2 / 10,0 bar (toiminnallinen: 6,0 bar).
- Soveltuu käytettäväksi maks. 50%:n glykolipohjaisten jäähdytysnesteliuosten kanssa.



Kuvaus	Flexvent H R½" Ni	
Flamco- numero	27710	
GTIN	08712874277106	
Tyyppi	<u>Flexvent H</u>	
Mitat	Ø [mm]	31
	Ø sis. liitos [mm]	50,5
	Kork. [mm]	70
Liitos	R ½"	
Sulku- venttiili	ei	

Classification General Data

ETIM Group	Measuring and control devices
ETIM Class	De-aerator (automatic)
Tuotenimi	Flexvent H R½" Ni
Brand	Flamco
Product Type	1/2" Ni

Attributes

Material valve	Other
Material float	Other
Outer pipe diameter [mm]	21.3
Max. operating pressure at 20 °C [bar]	10
Max. medium temperature (continuous) [°C]	90
Height [mm]	70
Lockable	No

Etsi lisää tietoa verkossa:

[Asennus- ja käyttöohjeet](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[Flexvent H ADSK](#)

[Flexvent H DWG](#)

[Flexvent H STEP](#)

[katalogi PDF](#)

Flamco Finland
Ritakuja 1
01740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90
E fi.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fi