

IP20



SLIMLINE 7 OPT. 60AST 2M

Puhtaasti muotoiltu matala alumiiniprofiili Apus II led-nauhoille ja niihin soveltuville liitäntälaitteille. Saatavana myös optisilla 30° ja 60° kuvuilla. Pinta-asennus kattoon, seinään tai esim. työtasojen alapinnoille. Erillisinä lisätarvikkeina kiinnikkeet ja päätykappaleet joko johdinaukolla tai ilman. Saatavana myös asennusta helpottava jatkokappale. Tutustu myös uppoasennettavaan Slimline 7R -led-profiiliin.

Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Runko anodisoitu alumiini, kupu kirkas tai opaali.
Käytetään Apus II led-nauhojen ja niille sopivien liitäntälaitteiden kanssa. Tilattava erikseen.
IP20

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, OPTINEN POLYKARBONAATTI KUPU 60 AST,
Asennustapa	PINTA-ASENNUS



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	TUOTESARJA
SLIMLINE 7 OPT. 60AST 2M			
4209007	6435200183972	2000 x 9 x 18	SLIMLINE

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002707	Paloluokka "D"	Ei
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Pituus (mm)	2000
Kotelointiluokka (IP)	IP20	Suojausluokka	Ei ole

