

PRANA+ 30W 3K CR CRYSTAL DALI

Tilausnimike

PDLPRA04030830STODALI00

Tuotenumero

42 292 46

GTIN

4015120125058



Tuotekuvaus

- Design-led-riippuvalaisin, jossa prismaattinen (CRYSTAL) suojuus (diffuusori)
- Suunnittelutoimisto Peter Schmidtin suunnittelema laadukas riippuvalaisin
- Led-valon teho 30W
- Elektroninen liitäntälaitte (DALI) suoraan valaistukseen
- 1 LED-valokenttä (Downlight) suoraan valaistukseen
- Valon väri noin 3000 K (lämmin valkoinen)

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Heiluri
Asennuspaikka	Kattoon
KOTELO	
Mitat	pituus 1200 mm x leveys 335 mm x Korkeus/syvyys 28 mm
Paino	9000 g
Raaka-aine	Alumiini
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Väri	Kromi
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 - 60 Hz
VALO	

Diffuusori	läpinäkyvä
Häikäisy-suppressio	DDP (micro-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	98 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 16
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	30,0 W
Valovirta (valaisimet)	3300 lm
Laskettu	110 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	CQS > 80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiätehokkuusluokka	A++ - A

PRANA+ 30W 3K CR CRYSTAL DALI

Tilausnimeke


PDLPRA04030830STODALI00

Tuotenumero

42 292 46

GTIN

4015120125058

Mittapiirustus**Valon jakautuminen**