

CoreLine Wall-mounted

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polyamidi
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	70 mm
Kokonaishalkaisija	350 mm
Väri	Valkoinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeivaltasuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	1200 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värielämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.3883, 0.3876) SDCM<3
Ottoteho alussa	12 W

Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
------------------------	--------

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938779299
Tilaustuotteen nimi	WL130V LED12S/840 PSU WH
EAN/UPC – tuote	8718699387792
Tilauuskoodi	38779299
Sähkönumero	4250483
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	912401483183
Nettopaino (kappale)	1,390 kg



Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

CoreLine Wall-mounted

