



## CoreLine Wall-mounted

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polyamidi
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaiskorkeus	70 mm
Kokonaisalkaisija	480 mm
Väri	Valkoinen

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [ 5 J ilkeivaltasuojaus]

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3400 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	95 lm/W
Alun vast. värielämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.3883, 0.3876)
Ottoteho alussa	36 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	38000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	18000 h
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

### Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938785399
Tilaustuotteen nimi	WL131V LED34S/840 PSU WH
EAN/UPC – tuote	8718699387853
Tilauskoodi	38785399
Sähkönumero	4250489
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	912401483189
Nettopaino (kappale)	3,050 kg



### Mittapiirros



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

## CoreLine Wall-mounted

