



# CoreLine Recessed

## RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC

Coreline Recessed - 840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR)

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan saneeraus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uppoasennettavat CoreLine-ledivalaisimet soveltuvat useisiin käyttökohteisiin ja näillä toimistovalaisimilla on erinomainen hinta-laatusuhde. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa - kyseessä on yksinkertainen vaihto.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR-E [ Tehonsyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR)]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WB [ Leveä keila]
Valaisimen valokeilan hajautus	81°
Liitäntä	Pistoliitin ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankestä	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalesti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä

Takuuaika	5 vuotta
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Product Family Code	RC134B [ Coreline Recessed]
Häikäisyindeksi CEN	19

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevätvirtasäys	22 A
Syttymisaika	0,275 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti

## CoreLine Recessed

Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linsin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linsin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	1197 mm
Kokonaisleveys	297 mm
Kokonaiskorkeus	41 mm
Väri	Valkoinen

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/44 [ Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [ 0.2 J standard]

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3700 lm
Valovuotoleranssi	+/-8%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	104,5 lm/W
Alun vast. väriämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	35.4 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	


Lumen maintenance at median useful life*	L75
50000 h	

### Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	1%

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869699654600
Tilaustuotteen nimi	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC
EAN/UPC – tuote	8718696996546
Tilauskoodi	99654600
Sähkönumero	4250507
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925865175
Nettopaino (kappale)	3.000 kg



## Mittapiirros



## CoreLine Recessed RC134B/RC135B

