

Arano TPS640/642/644

TPS642 1x28W/830 HFP D8 SM2 ALU



TPS642 - 1 pc - 28 W - HF Performer - Semi-high-gloss optic 3D micro-lamellae - Suspension set 2-wire

Arano-sarjan valaisimissa käytetään TL5-loistelamppuja, ja niissä on Philipsin mikro-optiikka. 3D-lamelleilla varustettu patentoitu mikro-optiikka yhdistää pienen koon optimaaliseen suorituskykyyn niin, että valon jakautuminen, visuaalinen mukavuus ja tehokkuus ovat erinomaisia. Lisäksi se täyttää kaikki uusimman sisätyöpaikkoja koskevan EN12464-1-standardin vaatimukset. Saatavissa ovat pinta-asennettavat, ripustettavat, vapaasti seisovat ja seinäasennettavat mallit, joissa joistakin on suora/epäsuora valaistus. Niiden avulla voidaan luoda kirkas, miellyttävä valaistus. Arano-valaisimia voidaan yhdistää ja asentaa jonoon.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TPS642 [TPS642]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	28 W [28 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Optiikka	D8 [Semi-high-gloss optic 3D micro-lamellae]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Sulake	No [-]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CL1 [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
Ripustus/asennus	SM2 [Suspension set 2-wire]
Väri	ALU [Aluminum]
Valmis asennettavaksi	No [-]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]

Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	230-240 V [230 to 240 V]
---------------	--------------------------


• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	749549 00
Tuotenimike	TPS642 1x28W/830 HFP D8 SM2 ALU
Tilaustuotenimike	TPS642 1x28W/830 HFP D8 SM2 ALU
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559749549
Logistinen koodi - 12NC	910501268303
Nettopaino per kpl	3.400 kg



PHILIPS

Mittapiirros




TPS642 1x28W/830 HFP D8 SM2 ALU

Valonjakotiedot

TPS642 1xTL5-28W HFP D8

1 x 2625 lm



Light output ratio 0.86
 Service upward 0.26
 Service downward 0.60

CIE flux code 77 100 100 70 86


S/H ratio crosswise max. 1.2
 lengthwise max. 1.0

UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 15
 EN12464-1 65 deg, 200 cd/m²

UTE71-121: 0.60B + 0.26T

LWV1475400

Quantity estimation diagram




Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.43	0.41	0.42	0.41	0.41	0.37	0.36	0.33	0.35	0.33	0.32
0.80	0.50	0.48	0.49	0.48	0.47	0.43	0.42	0.39	0.41	0.39	0.37
1.00	0.57	0.54	0.55	0.54	0.53	0.48	0.47	0.44	0.46	0.43	0.41
1.25	0.63	0.59	0.61	0.59	0.58	0.53	0.52	0.49	0.50	0.48	0.45
1.50	0.68	0.63	0.65	0.63	0.61	0.57	0.55	0.52	0.53	0.51	0.47
2.00	0.75	0.69	0.72	0.69	0.67	0.63	0.60	0.58	0.57	0.55	0.51
2.50	0.80	0.72	0.76	0.73	0.70	0.67	0.63	0.61	0.60	0.58	0.54
3.00	0.83	0.75	0.80	0.76	0.72	0.69	0.65	0.63	0.62	0.60	0.55
4.00	0.88	0.78	0.83	0.79	0.75	0.72	0.68	0.66	0.64	0.62	0.56
5.00	0.91	0.79	0.86	0.81	0.77	0.74	0.69	0.68	0.65	0.63	0.57

Suspended mounted

UGR diagram



Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	7170	10873	6994
50.0	1487	6595	5172
55.0	145	2608	1739
60.0	83	665	416
65.0	0	98	0
70.0	0	0	0
75.0	0	0	0
80.0	0	0	0
85.0	0	0	0
90.0	-	-	-

(cd/m²)

2013-12-01



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.