



tyyppi	D	DA	H	Smax
FBS291	244	225	100	35

## Fugato Metalli FBS291

Fugato Metalli -downlight soveltuu toimistojen ja julkisten tilojen valaistukseen. Kauttaaltaan metallisella valaisimen ja optiikan rakenteella on saatu valaisimeen ulkonäköä, laatua ja kestävyyttä. Laadukkaat optiikat mahdollistavat korkealaatuiset valaistusratkaisut.

- Rakenne** 100 % metallinen runkorakenne ja liitäntälaitekotelo, sähkösinkittyä terästä. Alakattokiinnikkeet jousiterästä. Alumiiniheijastin takaa erinomaisen hyötysuhteen.
- Väri** Kattopinnan alapuolelle jäävän alumiinikehysten (kirkas tai matta optiikan mukaisesti) saa halutessaan valkoisena RAL 9010 (WH) tai harmaana RAL 9006 (GR).
- Optiikka** **FR**, kirkas fasetoitu, metalloitu alumiinioptiikka  
**C**, kirkas, metalloitu alumiinioptiikka  
**M**, matta, eloksoitu alumiinioptiikka
- Asennus** Uppoasennus. Valaisinosan kiinnitys alakattoon kolmella jousikiinnikkeellä.
- Kytkenä** Liitäntälaitekotelon voi tarvittaessa kiinnittää kattorakenteisiin. Kiinteä asennus -o- 5x2,5 mm<sup>2</sup> tai eri liitosjohtoversiot. Puolikiinteä asennus schuko, Enstonet, Wieland.
- Kotelointiluokka** IP20

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
<b>Upotusaukko Ø 225</b>					
42 564 46	FBS291 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI WH	M	PL-C/4P 18W	G24q	1,5
42 564 45	FBS291 2xPL-C/4P18W/830 HFP FR PI WH	M	PL-C/4P 18W	G24q	1,5
42 564 39	FBS291 2xPL-C/2P18W/830 IC FR PI WH	FR	PL-C/2P 18W	G24d	1,5