



Fugato Metalli, yleisvalaistus

FBS291 2xPL-C/2P26W/840 IC FR PI WH

FBS291 - 2 pcs - MASTER PL-C 2 Pin - 26 W - Facetted reflector (rotation-symmetrical)

Fugato Full Metal -valikoima sisältää tehokkaita uppo- ja pinta-asennettavia downlight-valaisimia. Uppoasennettavissa valaisimissa matalin asennussyvyys on alle 100 mm. Valikoimasta löytyy kolme valaisinkokoa: upotettavat valaisimet sopivat 175 mm:n, 225 mm:n ja 275 mm:n asennusaukkoihin. Yleisvalaistukseen tarkoitetuissa valaisimissa käytetään valonlähteenä pienenisloistelamppuja ja niiden optiikka on erittäin tehokas. Optiikkaan on saatavana kolme pinnoitevaihtoehtoa: kiiltävä (C), matta (M) tai fasetoitu (FR). Kehyksen väriksi on valittavissa valkoinen (WH), vaaleanharmaa tai optiikan pinnoitteen väri.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	FBS291 [FBS291]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	PL-C/2P [MASTER PL-C 2 Pin]
Lampun teho	26 W [26 W]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Kanta	GX24d-3 [GX24d-3]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Kompensointipiiri	IC [Inductive parallel compensated]
Laite (tai liitännäislaite)	CONV [Conventional]
Muuntaja/teholähde	No [-]
Optiikka	FR [Facetted reflector (rotation-symmetrical)]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Kytkenä	PI [Push-in connector 3-pole]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
Väri	WH [White]
Suojamuovi	No [-]
Hehkulankatesti	960/5 [Temperature 960 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Lisätarvikkeet	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]

ENEC-merkintä ENEC [ENEC mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite 230 V [230 V]

• Initial perform. (IEC compliant)

Lampun värilämpötila 4000 [4000 K]


• Tuotetiedot

Tilaukoodi	265734 00
Tuotenimike	FBS291 2xPL-C/2P26W/840 IC FR PI WH
Tilaustuotenimike	FBS291 2xPL-C/2P26W/840 IC FR PI WH
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	6418147265734
Logistinen koodi - 12NC	910813327302
Nettopaino per kpl	2.780 kg



PHILIPS

Mittapiirros



FBS291 2xPL-C/2P26W/840 IC FR PI WH


Valonjakotiedot



FBS291 2xPL-C/2P26W FR


2 x 1800 lm

Polar Intensity Diagram



Light output ratio 0.70
 Service upward 0.00
 Service downward 0.70
 CIE flux code 58 96 100 100 70
 UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 24

Quantity estimation diagram




Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.37	0.35	0.36	0.36	0.35	0.30	0.30	0.27	0.29	0.26	0.25	
0.80	0.46	0.43	0.45	0.44	0.43	0.38	0.38	0.34	0.37	0.34	0.33	
1.00	0.53	0.49	0.52	0.50	0.49	0.44	0.44	0.41	0.43	0.40	0.39	
1.25	0.59	0.54	0.58	0.56	0.54	0.50	0.49	0.46	0.49	0.46	0.45	
1.50	0.64	0.58	0.63	0.60	0.57	0.54	0.53	0.51	0.52	0.50	0.49	
2.00	0.70	0.63	0.69	0.65	0.62	0.59	0.59	0.56	0.58	0.56	0.54	
2.50	0.74	0.66	0.73	0.69	0.65	0.63	0.62	0.60	0.61	0.59	0.58	
3.00	0.77	0.68	0.75	0.71	0.67	0.65	0.64	0.62	0.63	0.61	0.60	
4.00	0.80	0.70	0.78	0.73	0.69	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.62	
5.00	0.82	0.71	0.80	0.74	0.70	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.63	

Ceiling mounted

UGR diagram



Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	42875	39380	29919
50.0	37695	36757	30943
55.0	29633	30789	23854
60.0	17841	18323	13742
65.0	6418	7060	5419
70.0	705	1586	1410
75.0	233	116	233
80.0	0	0	0
85.0	0	0	0
90.0	-	-	-

(cd/m²)

LVF07018

2012-03-25

FBS291 2xPL-C/2P26W FR



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.